

WERKSTÜCK & WERKZEUGSPANNUNG




Inhalt:


Druckspannzangen, Führungsbüchsen, Innenanschlätze, Spannhülsen, Spannhülsenlagerungen, Spannzangen, Muttern, Dichtscheiben, Schlüssel, Drehmoment-schlüssel,

Werkzeugspannung *Workpiece Clamping*





Artikel-Nr. article-no.	F-Nummer F-type	d	D	L	K	max Ø	max. 6-kt max. hex	max. 4-kt max. square
101E	F8 76-577	8	12	42	32°	6,35		
109E	F10 76-86	10	15,5	47,5	40°	8,0	7,0	5,5
116E	F13 76-357	13	19	63,5	32°	10,0	8,0	7,0
120E	F15 76-580	15	21	64	32°	13,0	11,0	9,0
1212E	F16 76-1076	16	21	64	32°	13,0	10,0	8,0
136E	F20 76-201	20	26	54	30°	16,0	14,0	10,0
138E	F20 76-87	20	28	67	32°	16,0	14,0	11,0
140E	F22 76-71	22	30	55	30°	18,0	15,0	10,0
145E	F25 76-64	25	35	77	32°	21,0	17,0	14,0
147E	F27 76-22	27	38	73	30°	23,0	20,0	16,0
148E	F28 76-93	28	38	70	30°	24,0	19,0	16,0
157E	F30 76-63	30	42	80	32°	26,0	22,0	18,0
1446E	F30 76-101	30	38	65	30°	26,0	22,0	17,0
161E	F32 76-221	32	45	75	30°	28,0	24,0	19,0
163E	F35 76-94	35	48	80	30°	30,0	27,0	20,0
1536E	F37 76-740	37	47	92	32°	32,0	27,0	22,0
164E	F38 76-72	38	49	108	30°	32,0	27,0	22,0
F40	F40	40	47	92	32°	36,0	30,0	25,0
171E	F42 76-99	42	55	94	30°	37,0	32,0	26,0
173E	F48 76-81	48	60	94	30°	42,0	38,0	30,0
185E	F66 76-359	66	84	110	30°	60,0	50,0	41,0



Version ...-VS



Artikel-Nr. article-no.	F-Nummer F-type	d	D	L	V	K	Ø
120E-VS	F15 76-2022	15	21	73	15	32°	1-12
1212E-VS	F16 76-2015	16	21	73	15	32°	1-13
136E-VS	F20 76-2016	20	26	64	15	30°	1-16
138E-VS	F20 76-2017	20	28	80	15	32°	1-16
145E-VS	F25 76-2018	25	35	79	20	32°	1-20
1446E-VS	F30 76-2019	30	38	85	20	30°	3-26
1536E-VS	F37 76-2020	37	47	102	20	32°	2-27
173E-VS	F48 76-2006	48	60	115	30	30°	2-26

4-kt / 6-kt Profile auf Anfrage

square / hex shapes on request

Druckspannzangen / Dead Length Collets

Kaltvulkanisiert (ohne Silikon)



Vulcanized (without silicone)




Vorteile / advantages

- Exakte Abdichtung
- Verhindert Verschmutzung / Späne in der Bohrung
- Verhindert Rücklauf des Kühlschmierstoffs
- Ohne Silikon! Verwendbar für Medizintechnik!

- accurate sealing
- prevents dirt / chips in the bore
- prevents backward movement of coolant
- without silicone! Applicable for medical industry!

Notfall-Spannzangen


Emergency Collets



Anwendung usage	Artikel-Nr. article-no.	L	Vorbaulänge L ₁ extended nose length	B
- Spannzange kann auf beliebiges Anwendermaß selbst ausgedreht werden. - Stifte in den Bohrungen beim Ausdrehen bewirken bei der Anwendung eine passgenaue Spannung. - The collet can be turned to every size which is required. - The pins in the front bores effect a accurate clamping while turning out to the required diameter.	138E-Emergency		16	
	145E-Emergency		30	3
	1536E-Emergency		20 / 4-slot 20	3
	161E-Emergency		8	
	171E-Emergency		8	

Druckspannzangen mit Kunststoffeinsatz

Dead Length Collets with Polymere Insert



Spanndurchmesser ab 2,5 mm



clamping diameter from 2,5 mm


Vorteile - advantages

- Verhinderung von Druckstellen
- Abgreifen auf Gewinden möglich
- Abgreifen empfindlicher Oberflächen

- prevents pressure points on the parts
- pick up on threads possible
- pick up of sensitive surfaces

Verstellbare Führungsbüchsen mit HM-Einsatz

Adjustable Guide Bushes with Carbide Insert



Artikel-Nr. article-no.	EURO codes	US code	d	D	G	L	K	B
I 351	T9-44 / 51.001 / J3	PD4	9	12,5	M8 x 0,75	44	16°	1,0 - 6,0
I 353	T16-59 / 8.001 / J6R	TD10	16	20,5	M14 x 1	59	16°	1,0 - 12,0
F853	T18-59-M16.1 / 166.001 / B212A		18	21,8	M16 x 1	59	30°	1,0 - 13,0
T221	T21-75.4 / 450.001 / B301	SNC15	21	24	M18 x 1	57,5	12°	3,0 - 15,0
F391	T22-68-M22.1 / 39.001 / J7AR	TD20R	22	29	M22 x 1	68	16°	3,0 - 18,0
F605	T24-61 / 61.002 / B238	0201	24	29,5	M24 x 1	61	30°	2,0 - 17,0
T223	T28-82-M25.1 / 22.001 / B261	TD25S	28	34	M25 x 1	82	16°	3,0 - 21,0
T223S	erw. Durchlass / <i>spindle expansion</i>		28	34	M27 x 1	82	16°	21,0 - 23,0
I 357	T28-81 / 18.001 / B260	TD25	28	38	M25 x 1	81	30°	3,0 - 21,0
T227	T34-87.5 / 451.001 / B227	CD25	34	41	M34 x 1	87,5	10°	3,0 - 26,0
T229	T42-82-C16 / 28.001 / J9	TD32S	42	49	M40 x 1	82	16°	3,0 - 32,0
T229S	erw. Durchlass / <i>spindle expansion</i>		42	49	M42 x 1	82	16°	30,0 - 36,0
T248	T48-82 / 464.001	STM38	48	54	M46 x 1	82	16°	2,0 - 38,0
F3001	T11-53-n10.075/3.001/74	TD7	11	14,5	M10 x 0,75	53	16°	1,0 - 7,0
F355	T32-71 / 282.001/ 3214	TSD20	32	38,8	M32 x 1	71	30°	3,0 - 22,0
I 352	T11-53-M10.080		11	14,5	M10 x 0,8	53	16°	1,0 - 7,5
I 354	T22-68-M19,1 / 13.001 / J7A	TD20	22	29	M19 x 1	68	16°	2,0 - 16,0
TD26	T26-77 / 99.001	TD26	26	29	M25 x 1	77	16°	2,0 - 20,0

Auch erhältlich:

Also available:

- Zwischenmaße
- verlängerter HM-Einsatz (30mm / 40mm)
- Sechskant Vierkant Führungsbüchsen
- UP Rundlaufgenauigkeit
- weitere Typen auf Anfrage
- kaltvulkanisieren der Schlitz

- *intermediate sizes*
- *extended carbide length (30mm / 40mm)*
- *hexagon square guide bushes*
- *UP runout accuracy*
- *more types on request*
- *vulcanizing of slots*

Innenanschlge / Backstop for Collets

- Schnelle Montage und dennoch absolut fester Sitz
- Anschlagteller knnen fr Hohlteile und an kleinste Bohrungen angepasst werden
- Fr 6-kt verwendbar, egal ob 3 oder 4 Schlitzze
- Verringert Zangenbruch bei Stufenzangen

- Easy and quick fitting
- Suitable for 3 or 4 slot collets
- stop pins can be turned to any specific diameter
- Prevents breakage of stepped collets




Bild 1



Bild 2

Artikel-Nr. article-no.	Fr Spannzange E-Nr. for collet E-no.	F-Nr. F-no.	Bild picture
* HDAN-140E	140E	F22 76-71	1
HDAN-145E	145E	F25 76-64	1
HDAN-148E	148E	F28 76-93	1
HDAN-1536E	1536E	F37 76-740	1
HDAN-161E	161E	F32 76-221	1
HDAN-162E/163E	162E / 163E	F35 76-67 / 76-94	1
HDAN-1536E	1536E	F37 76-740	1
HDAN-164E	164E	F38 76-72	1
HDAN-171E	171E	F42 76-99	1
HDAN-173E	173E	F48 76-81	1
HDAN-177E	177E	F58	1
HDAN-185E	185E	F66 76-359	1
HDAN-W20	349E	W20	2
* HDAN-358E	358E	W23	2
HDAN-359E	359E	K23	2
HDAN-W25	364E	W25	2
* HDAN-385E	385E	B32	2

Im Lieferumfang enthalten: 2 Anschlagteller

* Ausverkaufsartikel

Supplied with: 2 stop pins

* sellout article

Montagehinweis:

Die drei (bzw. vier) Querschrauben ganz eindrehen und anschließend den Anschlag in die Spannzange einfhren, so dass sich die Querschrauben mit den Spannzangenschlitzzen decken. Jetzt die Querschrauben herausdrehen und den Anschlag mit der Kontermutter festziehen.

Assembly:

Screw in the three (resp. four) cross screws totally and insert the stop into the collet, so that the cross screws are visible in the slots of the collet. Now screw out the cross screws and tighten the stop with the lock-nut.



Technische Informationen

- Material muss angefast sein
- Tatsächlicher Material-Ø darf nicht größer als das Nennmaß der Spannhülse sein
- Bitte beachten: Material kann an den Enden oval vom Abschlagen sein und daher dort größer als in der Mitte. Prüfen daher immer direkt nach der Fäse, nicht in der Mitte der Materialstange
- Auf Wunsch (Mehrkosten) auch ein Messprotokoll der Spannkraft mitlieferbar.
- Bei dünnwandigen Spannhülsen keine Gewährleistung möglich

Technical Information


- *Material has to be chamfered*
- *Diameter of material must not be bigger than the nominal size of collets*
- *Attention: Material could be bigger at the end of the bar. Do not measure in the middle of the bar, only after the chamfering*
- *Measurement report of the clamping force for extra charge*
- *No warranty for thin-walled collets*

Spannhülsen für Lademagazine
FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS

Bar Feed Collets for Bar Feeders
FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS


mit Gewinde
with thread

Bild 1



mit Querstiftbefestigung
pinned type

Bild 2



Artikel-Nr. article-no.	D	E-Nummer E-number	Bild picture	G / d	A	L	B von from	B bis to
D05	5	200E	1	M4	-	37	1,0	3,9
D05 *	5	200E	1	M4	-	37	4,0	4,5
D07	7	208E	1	M5	-	37	1,0	5,7
D07 *	7	208E	1	M5	-	37	5,8	6,7
D10	10	210E	2	7	4	40	1,0	8,9
D10 *	10	210E	2	7	4	40	8,9	10,0
D11	11		2	7	4	40	8,2	9,5
D12	12	212E	2	8	4	40	1,0	10,1
D12 *	12	212E	2	8	4	40	10,2	12,0
D13	13		2	8	4	40	3,0	12,0
D14	14		2	8	4	40	10,0	12,0
D15	15	203E	2	11	6	40	1,5	13,4
D15 *	15	203E	2	11	6	40	13,5	15,5
D16	16		2	11	6	40	4,0	13,9
D16 *	16		2	11	6	40	14,0	15,0
D18	18	218E	2	11	6	40	3,0	16,5
D18*	18	218E	2	11	6	40	16,6	17,0
D20	20	225E	2	14	8	65	2,0	17,9
D20 *	20	225E	2	14	8	65	18,0	20,0
D21	21		2	14	8	65	18,0	19,5
D22	22		2	14	8	65	3,0	20,4
D22 *	22		2	14	8	65	20,5	21,0
D23	23		2	14	8	65	19,0	20,0
D24	24		2	14	8	65	16,0	22,0
D25	25	222E	2	20	8	65	2,0	23,0
D25 *	25	222E	2	20	8	65	23,1	25,0
D26	26		2	20	8	65	23,0	24,0
D28	28	227E	2	20	8	65	6,0	26,5
D28 *	28	227E	2	20	8	65	26,6	27,0
D30	30		2	20	8	65	4,0	28,0
D32	32		2	20	8	65	3,0	30,5
D32 *	32		2	20	8	65	30,6	31,0
D34	34		2	20	8	65	25,0	32,0
D36	36		2	20	8	65	4,0	34,0
D42	42		2	20	8	70	10,0	39,0
D52	52		2	20	8	70	8,0	49,0

* Außendurchmesser erweitert
Dünnwandige Spannhülsen auch als "Longlife" lieferbar
Zollmaße bis 1/16"-stg. ohne Aufpreis
Weitere Abmessungen auf Anfrage

* External diameter extended
Thin-walled bar feeder collets also available in "Longlife"-type
Inch sizes up to 1/16"-step without extra charge
Other dimensions on request

Spannhülsen für Lademagazine BECHLER, LNS, TRAUB, TORNOS

Bar Feed Collets for Bar Feeders BECHLER, LNS, TRAUB, TORNOS




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Artikel-Nr. article-no.	D	Bild picture	G	L	B von from	B bis to
D07-B	7	1	M4	22	1,0	6,0
D10-B	10	1	M5	26	2,0	8,5
DLNS06	6	2	M4	30	0,6	5,0
DLNS06L	6	3	M4	30	5,0	5,0
DLNS07	7	2	M4	30	1,0	5,5
DLNS07L	7	3	M4	30	5,0	6,0
DLNS10	10	2	M5	30	1,5	9,0
DLNS10L	10	3	M5	30	8,5	9,0
DLNS12	12	2	M6	30	3,0	10,5
DLNS12L	12	3	M6	30	10,0	11,0
DLNS125	12,5	2	M6	30	8,0	11,0
DLNS125L	12,5	3	M6	30	11,0	11,5

Vorteile von "Longlife" - Spannhülsen

Advantages of "Longlife" bar feed collets

Beispiele: Examples:



- Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
- Die geschlossene Form verhindert Spannkraftverlust bei hohen Drehzahlen
- Bei Ausführung "L" kann auch 4 / 6 - kt. Material verwendet werden
- Hohe Bruchfestigkeit und Spannkraft bei dünnen Wandungsstärken

- Maximum use of the channel diameter
- Closed form prevents tension loss during high rotation speed
- Type "L" also suitable for square / hex material
- High breaking resistance and clamping force

Spannhülsen "Longlife"

FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS

Bar Feed Collets "Longlife"

FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS

Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers Maximum use of the channel diameter





Bild 2





Bild 3

Ausführung **L**
Type



Ausführung **LS**
Type




Artikel-Nr. - article-no. Ausführung - type L LS	D	Bild picture	G / d	A	L	B von from	B bis to	6-kt hex
D05L	5	1	M4	--	37	3,5	4,3	
D07L	7	1	M5	--	37	4,3	6,0	
D075L	7,5	1	M5	--	37	6,1	7,0	
D10L	D10LS **	2-3	7	4	40	6,0	9,0	6 - 8
D10L *	D10LS **	2-3	7	4	40	9,1	9,7	8
D11L	D11LS **	2-3	7	4	40	9,0	10,0	8
D12L	D12LS **	2-3	8	4	40	8,0	11,0	7 - 9
D13L	D13LS **	2-3	8	4	40	10,0	12,0	10
D14L	D14LS **	2-3	8	4	40	11,0	13,0	12
D15L	D15LS **	2-3	11	6	40	10,0	14,25	9 - 12
D16L	D16LS **	2-3	11	6	40	12,6	15,1	11-13
D17L	D17LS **	2-3	11	6	40	14,0	16,0	13
D18L	D18LS **	2-3	11	6	40	12,0	17,0	11 - 14
D19L	D19LS **	2-3	11	6	40	17,0	18,0	15
D20L	D20LS **	2-3	14	8	65	10,8	19,05	13 - 16
D21L	D21LS **	2-3	14	8	65	18,0	20,0	16 - 17
D22L	D22LS **	2-3	14	8	65	15,5	21,0	15 - 18
D23L	D23LS **	2-3	14	8	65	18,0	22,0	16 - 19
D24L	D24LS **	2-3	14	8	65	20,0	23,0	18 - 20
D25L	D25LS **	2-3	20	8	65	16,0	24,1	14 - 21
D26L	D26LS **	2-3	20	8	65	23,0	25,0	20 - 21
D27L	D27LS **	2-3	20	8	65	24,0	26,0	21 - 22
D28L	D28LS **	2-3	20	8	65	20,0	27,0	18 - 23
D30L	D30LS **	2-3	20	8	65	22,0	29,0	20 - 25
D31L	D31LS **	2-3	20	8	65	29,5	30,0	26
D32L	D32LS **	2-3	20	8	65	24,0	31,0	18 - 27
D33L	D33LS **	2-3	20	8	65	30,0	32,0	27
D34L	D34LS **	2-3	20	8	65	28,0	33,0	25 - 28
D36L	D36LS **	2-3	20	8	65	30,0	35,0	27 - 30
D39L	D39LS **	2-3	20	8	65	36,0	38,0	32 - 33
D42L	D42LS **	2-3	20	8	70	39,0	41,0	34 - 35
D52L	D52LS **	2-3	20	8	70	47,5	51,0	41 - 43

* Außendurchmesser erweitert
Material muss angefast sein
darf Nennmaß nicht überschreiten
** nicht für 4/6 kt geeignet

* External diameter extended
Bars need chamfering to prevent breakage
Do not clamp over nominal size
** not suitable for hex / square

Spannhülsen für Turbo-Lademagazine FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS

Bar Feed Collets for Turbo Bar Feeders FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS



Artikel-Nr. article-no.	D	E-Nummer E-number	d	L	M	B von from	B bis to
TD25	25	2292E	20	90	M5	3,0	23,7
TD25 *	25	2292E	20	90	M5	23,8	24,0
TD28	28		20	90	M5	6,0	26,0
TD30	30	2402E	20	90	M6	3,0	28,4
TD30 *	30	2402E	20	90	M6	28,5	29,0
TD32	32	2422E	20	90	M6	2,5	30,5
TD32 *	32	2422E	20	90	M6	30,6	31,0
TD33	33		20	90	M6	30,0	31,0
TD34	34		20	90	M6	13,0	32,0
TD36	36	2490E	20	90	M8	6,0	34,5
TD36 *	36	2490E	20	90	M8	34,6	35,0
TD38	38	2517E	20	90	M8	10,0	36,0
TD40	40	2565E	20	90	M8	8,0	38,0
TD42	42	2578E	20	90	M8	5,0	40,0
TD44	44		20	90	M8	30,0	42,0
TD45	45	2610E	20	90	M8	13,0	43,0
TD50	50	2670E	20	90	M8	8,0	48,0
TD54	54	2704E	20	90	M8	33,0	51,0
TD55	55		20	90	M8	33,0	52,0
TD58	58		20	90	M8	20,0	55,0
TD60	60	2770E	20	90	M8	10,0	58,0
TD63	63	2780E	20	90	M8	28,5	60,0
TD65	65	2790E	20	90	M8	8,0	62,0
TD70	70		20	90	M8	50,0	66,0
TD73	73	2857E	20/35	90	M8	50,0	70,0
TD75	75	2860E	20/35	90	M8	50,0	72,0
TD80	80		35	90	M8	50,0	77,0
TD90	90	2912E	35	90	M8	50,0	86,0
TD100	100		35	110	M8	60,0	95,0

* Außendurchmesser erweitert

* External diameter extended

Zollmaße bis 1/16"-stg. ohne Aufpreis
alle Spannhülsen auch als XT-Ausführung (definierte Spannkraft) lieferbar

Inch sizes up to 1/16"-step without extra charge
All bar feed collets also available in XT-type (defined clamping force)

Für viele TD-Spannhülsen sind auch Federn zur Erhöhung der Spannkraft lieferbar

To increase the clamping force, springs for many of the collets are available



Spannhülsen "Longlife"

für Turbo-Lademagazine


FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS

Bar Feed Collets "Longlife"


for Turbo Bar Feeders

FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS

Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
Maximum use of the channel diameter



Ausführung **L**
Type



Ausführung **LS**
Type



Artikel-Nr. - article-no. Ausführung - type		D	d	L	B von from	B bis to	6-kt hex
L	LS						
TD25L	TD25LS *	25	20	90	14,85	24,0	13 - 20
TD30L	TD30LS *	30	20	90	20,0	29,0	18 - 25
TD32L	TD32LS *	32	20	90	21,5	31,0	19 - 27
TD33L	TD33LS *	33	20	90	30,0	32,0	26 - 27
TD34L	TD34LS *	34	20	90	28,0	33,0	22 - 28
TD36L	TD36LS *	36	20	90	29,0	35,0	25 - 30
TD38L	TD38LS *	38	20	90	33,0	37,0	27 - 32
TD40L	TD40LS *	40	20	90	38,0	39,0	31 - 33
TD42L	TD42LS *	42	20	90	30,0	41,0	27 - 35
TD43L	TD43LS *	43	20	90	42,0	42,0	36
TD44L	TD44LS *	44	20	90	38,0	43,0	35 - 37
TD45L	TD45LS *	45	20	90	40,0	44,0	35 - 38
TD50L	TD50LS *	50	20	90	40,0	49,0	35 - 42
TD54L	TD54LS *	54	20	90	51,0	53,0	
TD55L	TD55LS *	55	20	90	45,0	54,0	40 - 46
TD60L	TD60LS *	60	20	90	50,0	59,0	44 - 51
TD63L	TD63LS *	63	20	90	60,0	62,0	44 - 53
TD65L	TD65LS *	65	20	90	52,7	64,0	46 - 55
TD70L	TD70LS *	70	20	90	65,0	68,5	
TD73L	TD73LS *	73	20/35	90	68,0	71,5	
TD75L	TD75LS *	75	20/35	90	70,0	73,5	
TD80L	TD80LS *	80	35	90	75,0	78,0	
TD90L	TD90LS *	90	35	90	85,0	87,5	
TD100L	TD100LS *	100	35	110	94,0	97,5	

Zollmaße bis 1/16"-stg. ohne Aufpreis

Material muss angefast sein und
darf Nennmaß nicht überschreiten

* nicht für 4/6 kt geeignet

Inch sizes up to 1/16"-step without extra charge

Bars need chamfering to prevent breakage

Do not clamp over nominal size

* not suitable for hex / square

Spannhülsen für Lademagazine IEMCA, EDGE mit Aufschraubgewinde

Bar Feed Collets for Bar Feeders IEMCA, EDGE with Right Hand Thread

Bild 1





Bild 2



Artikel-Nr. article-no.	D	E-Nummer E-number	Bild picture	G	L	SW	B von from	B bis to
DI07	7,5	2001E	1	M5 x 0,5	40	6	1,4	6,35
DI07 *	7,5	2001E	1	M5 x 0,5	40	6	6,4	6,7
DI10	10	2045E	1	M6 x 0,75	40	8	1,5	9,0
DI12	12	2061E	1	M7 x 0,75	42	10	1,6	10,3
DI15	15	2101E	1	M8 x 1	42	13	3,0	13,0
DI16	16		1	M8 x 1	42	14	10,0	14,25
DI18	18		1	M8 x 1	42	15	11,0	16,5
DI20	20	2197E	1	M10 x 1	59	17	2,5	18,5
DI20 *	20	2197E	1	M10 x 1	59	17	18,6	19,0
DI23	23		1	M10 x 1	59	19	11,0	21,0
DI25	25	2289E	1	M10 x 1	59	22	6,0	23,0
DI27	27	2316E	1	M10 x 1	59	24	15,87	25,4
DI30	30		1	M10 x 1 **	65	27	6,0	28,0
DI31	31		1	M10 x 1 **	65	27	8,0	29,0
DI32	32		1	M10 x 1 **	65	30	6,0	30,0
DI33	33		1	M10 x 1 **	65	30	25,0	32,0
DI34	34		1	M25 x 1,5	65	32	5,0	32,0
DI35	35		1	M25 x 1,5	65	32	15,0	33,0
DI36	36		2	M25 x 1,5	65	34	20,0	34,0
DI40	40		2	M25 x 1,5	70	36	10,0	37,0
DI42	42		2	M25 x 1,5	70	36	16,0	40,0
DI45	45		2	M25 x 1,5	72	41	20,0	42,0
DI46	46		2	M25 x 1,5	72	40	22,0	44,0
DI50	50		2	M25 x 1,5	80	46	40,0	48,0
DI52	52		2	M25 x 1,5	80	46	40,0	49,0
DI55	55		2	M25 x 1,5	80	50	34,0	52,0
DI56	56		2	M25 x 1,5	80	50	50,0	53,0
DI58	58		2	M25 x 1,5	80	50	50,0	54,0
DI60	60		2	M25 x 1,5	80	55	39,0	57,0
DI65	65		2	M25 x 1,5	80	60	50,0	62,0
DI70	70		2	M25 x 1,5	80	65	60,0	66,0
DI75	75		2	M25 x 1,5	80	65	67,0	70,0
DI80	80		2	M25 x 1,5	80	Querbohrung cross hole	65,0	75,0

* Außendurchmesser erweitert

* External diameter extended

** Auch mit folgenden Gewinden lieferbar:


M17x1 ; M25x1,5 ; M18x1,5 ; M18x1,5L

** Also available with threads:


Spannhülsen "Longlife" für Lademagazine
IEMCA, EDGE mit Aufschraubgewinde

Bar Feed Collets "Longlife" for Bar Feeders
IEMCA, EDGE with Right Hand Thread

Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
Maximum use of the channel diameter



Ausführung L "Longlife"
Type L "Longlife"



Artikel-Nr. article-no.	D	G	L	SW	B von from	B bis to
DI10L	10	M6x0,75	40	8	8,0	9,0
DI12L	12	M7x0,75	42	10	9,5	11,1
DI15L	15	M8x1	42	13	12,7	14,0
DI16L	16	M8x1	42	14	13,7	15,0
DI18L	18	M8x1	42	15	16,0	17,0
DI20L	20	M10x1	59	17	17,5	19,0
DI21L	21	M10x1	59	17		20,0
DI23L	23	M10x1	59	19	18,0	22,22
DI25L	25	M10x1	59	22	19,5	24,0
DI27L	27	M10x1	59	24	25,0	26,0
DI30L *	30	M10x1	65	27	27,0	29,0
DI31L *	31	M10x1	65	27	29,5	30,0
DI32L *	32	M10x1	65	30	28,5	31,0
DI33L *	33	M10x1	65	30	30,0	32,0
DI34L	34	M25x1,5	65	32		32,0
DI35L	35	M25x1,5	65	32	31,75	34,0
DI36L	36	M25x1,5	65	34		35,0
DI40L	40	M25x1,5	70	36	36,0	39,0
DI42L	42	M25x1,5	70	36	38,0	41,0
DI45L	45	M25x1,5	72	41	42,0	44,0
DI46L	46	M25x1,5	72	40	44,0	45,0
DI50L	50	M25x1,5	80	46	46,0	49,0
DI52L	52	M25x1,5	80	46		50,0
DI55L	55	M25x1,5	80	50	52,0	53,0
DI58L	58	M25x1,5	80	50	55,0	56,0
DI65L	65	M25x1,5	80	60	62,0	63,0
DI75L	75	M25x1,5	80	65	70,0	72,0


* Auch mit folgenden Gewinden lieferbar:

M17x1 ; M25x1,5 ; M18x1,5 ; M18x1,5L

* Also available with threads:

Spannhülsen für Lademagazine J. CUCCHI mit Aufschraubgewinde

Bar Feed Collets for Bar Feeders J. CUCCHI with Right Hand Thread




Artikel-Nr. article-no.	D	G	L	SW	B von from	B bis to
DC12	12	M7x0,75	52	10	3,0	11,0
DC14	14	M8x1	52	12	4,0	12,5
DC16	16	M8x1	52	14	4,0	15,0

Dünnwandige Spannhülsen auch als "Longlife" lieferbar

Thin-walled bar feed collets also available in "Longlife"-type

Spannhülsen für Lademagazine Fedek / LNS Asia



Bar Feed Collets for Bar Feeders Fedek / LNS Asia



Artikel-Nr. article-no.	D	G	L	SW	B von from	B bis to
D15F91L	15	M9 x 1 left	60	13	3,0	13,0
D15F101L	15	M10 x 1 left	60	13	3,0	13,0
D15F810R	15	M8 x 1	42	13	3,0	13,0
D15F101R	15	M10 x 1	60	13	3,0	13,0
D15F801R	15	M8 x 1	60	13	3,0	13,0
D18F91L	18	M9 x 1 left	60	15	11,0	16,5
D18F101L	18	M10 x 1 left	59	15	11,0	16,5
D18F101R	18	M10 x 1	59	14	10,0	17,0

Spannhülsen für Lademagazine
IEMCA, EDGE, J. CUCCHI
 mit Aufschraubgewinde
 "Lange Ausführung"

Bar Feed Collets for Bar Feeders
IEMCA, EDGE, J. CUCCHI
 with Right Hand Thread
 "Long version"



Ausführung L "Longlife"
 Type



Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
Maximum use of the channel diameter


Artikel-Nr. article-no.	D	G	L	SW	B von from	B bis to
DIL29	29	M17x1	80	27	5,0	27,0
DIL30	30	M17x1	80	27	5,0	28,0
DIL32	32	M25x1,5	80	30	5,0	29,0
DIL32L*	32	M25x1,5	80	30		30,0
DIL34	34	M25x1,5	80	30	20,0	32,0
DIL34L*	34	M25x1,5	80	30	31,75	32,0
DIL36	36	M25x1,5	80	30	20,0	34,0
DIL38	38	M25x1,5	80	36	20,0	35,0
DIL40	40	M25x1,5	80	36	10,0	37,0
DIL40L*	40	M25x1,5	80	36		38,0
DIL42	42	M25x1,5	80	36	10,0	40,0
DIL44	44	M25x1,5	80	41	38,0	42,0
DIL46	46	M25x1,5	80	41	39,0	44,0
DIL46L*	46	M25x1,5	80	41		44,0
DIL48	48	M25x1,5	80	46	40,0	46,0
DIL48L*	48	M25x1,5	80	46		46,0

*Ausführung "Longlife"

* Type "Longlife"

Spannhülsen für Lademagazine P. CUCCHI mit Aufschraubgewinde links

Bar Feed Collets for Bar Feeders P. CUCCHI with Left Hand Thread




Artikel-Nr. article-no.	Lademagazin bar feeder	D	G	L	SW	B von from	B bis to
DX19	CUCCHI PB20	19	M10x1 L	60	17	4,0	17,0
DX20	CUCCHI PB20	20	M10x1 L	60	17	11,5	18,0
DX23	CUCCHI PB23	23	M14x1 L	60	21	4,0	21,0
DX24	CUCCHI PB24	24	M14x1 L	60	22	21,7	22,0
DX25	CUCCHI PB25	25	M14x1 L	60	22	6,0	22,0
DX29	CUCCHI PB30	29	M18x1,5 L	65	27	5,0	27,5
DX30	CUCCHI PB30	30	M18x1,5 L	65	28	16,5	28,0
DX32	CUCCHI PB32	32	M18x1,5 L	65	28	20,0	29,0
DX33	CUCCHI PB35A	33	M18x1,5 L	70	30	11,5	30,0
DX34	CUCCHI PB35A	34	M18x1,5 L	70	32	11,0	32,0
DX35	CUCCHI PB35	35	M18x1,5 L	70	32	21,0	33,0
DX37	CUCCHI PB38	37	M25x1,5 L	70	34	10,0	36,0
DX39	CUCCHI PB40	39	M25x1,5 L	70	36	16,0	36,0
DX40	CUCCHI PB42	39,8	M25x1,5 L	70	36	24,0	37,0
DX41	CUCCHI PB42	41	M25x1,5 L	70	36	19,0	39,0
DX44	CUCCHI PB45	44	M25x1,5 L	70	36	40,0	42,0
DX47	CUCCHI PB48	47	M30x1,5 L	70	40	12,0	45,0
DX50	CUCCHI PB50	49,7	M30x1,5 L	70	46	20,0	47,0
DX55	CUCCHI PB55	55	M30x1,5 L	80	50	35,0	52,0
DX60	CUCCHI PB60	59,7	M30x1,5 L	80	55	19,0	57,0
DX65	CUCCHI PB68	65	M30x1,5 L	80	60	50,0	62,0
DX70	CUCCHI PB70-72	69,5	M30x1,5 L	80	Nut	60,0	65,0
DX75	CUCCHI PB75	75	M30x1,5 L	80	Nut	65,0	70,0
DX88	CUCCHI PB90	88	Bohrung / bore 40	110	--	60,0	82,2
DV34		34	M25x1,5 L	70	30	20,0	30,0
DV34L		34	M25x1,5 L	70	30	31,75	32,0

Spannhülsen "Longlife" für Lademagazine
P. CUCCHI mit Aufschraubgewinde links

Bar Feed Collets "Longlife" for Bar Feeders
P. CUCCHI with Left Hand Thread

Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
Maximum use of the channel diameter



Artikel-Nr. - article-no. Ausführung - type L LS	Lademagazin bar feeder	D	G	L	SW	B von from	B bis to
DX19L	CUCCHI PB20	19	M10x1 L	60	17	17,0	17,2
DX20L	CUCCHI PB20	20	M10x1 L	60	17	18,0	19,0
DX23L DX23LS *	CUCCHI PB23	23	M14x1 L	60	21	19,4	22,0
DX29L	CUCCHI PB30	29	M18x1,5 L	65	27		27,5
DX30L	CUCCHI PB30	30	M18x1,5 L	65	28	27,5	28,0
DX32L	CUCCHI PB32	32	M18x1,5 L	65	28		30,0
DX34L DX34LS *	CUCCHI PB35A	34	M18x1,5 L	70	32	27,6	32,5
DX35L	CUCCHI PB35	35	M18x1,5 L	70	32	32,0	33,0
DX37L	CUCCHI PB38	37	M25x1,5 L	70	34	32,0	35,0
DX40L	CUCCHI PB42	39,8	M25x1,5 L	70	36	35,0	38,0
DX41L	CUCCHI PB42	41	M25x1,5 L	70	36	35,0	40,0
DX42L	CUCCHI PB42	42	M25x1,5 L	70	36		40,0
DX47L	CUCCHI PB48	47	M30x1,5 L	70	40	44,0	45,0
DX50L DX50LS *	CUCCHI PB50	49,7	M30x1,5 L	70	46	41,2	48,0
DX60L	CUCCHI PB60	59,7	M30x1,5 L	80	55		58,0

* nicht für 4/6 kt geeignet

* not suitable for hex / square

Spannhülsen für Lademagazine CAV

Bar Feed Collets for Bar Feeders CAV




Bild 1




Bild 2




Bild 3





Bild 4: Ausführung L "Longlife" version



Artikel-Nr. article-no.	D	G / d	L	A	B von from	B bis to	Bild pic	Lademagazin bar feeder
CAV 07	7	M6 x 1 L	40	--	1,0	5,56	1	CAV16/20L-IS
						1/16" - 7/32"		
CAV07L	7	M6 x 1 L	40	--	5,95	5,95		
						15/64"		
CAV 10	10	M6 x 1 L	40	--	1,0	8,73	1	CAV12M-IS
						5/64" - 11/32"		
CAV 12	12	M6 x 1 L	40	--	6,0	10,32	1	
						1/4" - 13/32"		
CAV12L	12	M6 x 1 L	40	--	11,11	11,11		
						7/16"		
CAV 15	15	10	55	6	3	12,7	2	CAV16/20L-IS
						1/8" - 1/2"		
CAV15L	15	10	55	6	12,7	13,49	4	
						17/32"		
CAV 17	17	10	55	6	11,11	15,87	2	
						7/16" - 5/8"		
CAV 19	19	10	56,5	6	12,7	17,46	2	CAV20L-IS
						1/2" - 11/16"		
CAV 21	21,1	10	56,5	6	12,7	19,84	2	
						1/2" - 25/32"		
CAV 25	25	16	76	8	4,76	22,22	3	
						3/16" - 7/8"		
CAV 25L	25	16	76	8			3	
						15/16"		
CAV 32	32	16	76	8	12,7	28,57	3	
						1/2" - 11/8"		
CAV 32L	32	16	76	8			3	
						13/16"		
CAV 34	34	16	76	8	15,87	31,75	3	
						5/8" - 11/4"		

Spannhülsen mit Innenprofil

4-kant und 6-kant

Bar Feed Collets with Inner Profile

Square and Hexagonal



Alle Standardspannhülsen auch mit Innenprofilierung erhältlich. Äußere Maße identisch mit den Rundausführungen.
Vorteile bei 4- / 6-kant-Material: Stärkere Klemmwirkung, absolut verdrehsicher.

*All standard types of bar feed collets are available with inner profile. Outside dimensions are identical with round types.
Advantages for sqr / hex material: Stronger clamping, absolutely lock of distortion.*

Typ type	Lademagazin bar feeder	Seite page
D	FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS	7
TD	FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS	10
DI	IEMCA	12
DX	P. CUCCHI	15
DTOP	TOP Automazioni	24


Bei Bestellungen einfach "square" bzw. "hex" hinter
die Artikelnummer

*When ordering simply "square" or "hex" after
the article number*

Beispiele: / examples: DX28 26,5 square 4-kt / sqr
DX42 39,0 hex 6-kt / hex

Spannhülsen für Lademagazine TOP Automazioni

Bar Feed Collets for Bar Feeders TOP Automazioni



Artikel-Nr. article-no.	D	d	L	A	B von from	B bis to
DTOP20	20	14	80	5	3	17,5
DTOP25	25	14	80	5	14	22
DTOP30	30	20	80	8	20	27,5
DTOP32	32	20	80	8	22	29
DTOP35	35	20	80	8	25	32
DTOP40	40	20	80	8	30	38
DTOP42	42	20	80	8	32	40
DTOP45	45	20	80	8	36	42
DTOP50	50	20	80	8	41	47
DTOP55	55	20	80	8	46	52
DTOP60	60	20	80	8	51	56
DTOP65	65	20	80	8	56	62



Auch Zollmaße erhältlich

Inch sizes also available

Spannhülsen "Longlife" für Lademagazine TOP Automazioni

Bar Feed Collets "Longlife" for Bar Feeders TOP Automazioni

Maximale Nutzung des Kanaldurchmessers
Maximum use of the channel diameter




Artikel-Nr. article-no.	D	d	L	A	B von from	B bis to
DTOP20L	20	14	80	5	17	19
DTOP25L	25	14	80	5	21,7	24
DTOP30L	30	20	80	8	27	29
DTOP32L	32	20	80	8	29	31
DTOP35L	35	20	80	8	31,5	34
DTOP37L	37	20	80	8	35	36
DTOP40L	40	20	80	8	37	39
DTOP42L	42	20	80	8	37	41
DTOP45L	45	20	80	8	42	44
DTOP50L	50	20	80	8	47	49
DTOP51L	51	20	80	8	49	50
DTOP52L	52	20	80	8	49	51
DTOP55L	55	20	80	8	52,5	54
DTOP60L	60	20	80	8	57	59
DTOP65L	65	20	80	8	62,5	64

Adapter für Spannhülsen DTOP TOP Automazioni

Artikel-Nr. article-no.	d1	D	A1	L	d2	A2
DTOP-ADP-TOP1414	14	20	5	91	14	5
DTOP-ADP-TOP2014	20	30	8	91	14	5
DTOP-ADP-TOP2020		30	8	91	20	8
DTOP-ADP-TOP2514	25	35	8	91	14	5
DTOP-ADP-TOP2520		35	8	91	20	8
DTOP-ADP-TOP3014	30	50	8	91	14	5
DTOP-ADP-TOP3020		50	8	91	20	8
DTOP-ADP-TOP3030		50	8	91	30	8


Adapter for Bar Feed Collets DTOP TOP Automazioni



Adapter für Spannhülsen D TOP Automazioni

Artikel-Nr. article-no.	d1	D	A1	L	d2	A2
DTOP-ADP-14D11	14	20	5	115,5	11	6
DTOP-ADP-14D14			5	102,5	14	8
DTOP-ADP-20D011	20	30	8	115,5	11	6
DTOP-ADP-20D14			8	102,5	14	8
DTOP-ADP-20D20			8	105	20	8
DTOP-ADP-25D11	25	35	8	115,5	11	6
DTOP-ADP-25D14			8	102,5	14	8
DTOP-ADP-25D20			8	105	20	8
DTOP-ADP-30D11	30	50	8	115,5	11	6
DTOP-ADP-30D14			8	102,5	14	8
DTOP-ADP-30D20			8	105	20	8



Adapter for Bar Feed Collets D TOP Automazioni



Adapter für Spannhülsen TD (Turbo) TOP Automazioni


Adapter for Bar Feed Collets TD (Turbo) TOP Automazioni

Artikel-Nr. article-no.	d1	D	A1	L	d2
DTOP-ADP-20TD20	20	30	8	70	20
DTOP-ADP-25TD20	25	35	8	70	20
DTOP-ADP-30TD20	30	50	8	70	20




Einsatz der Spannhülsenadapter


Use of the Adapters



Original-Adapter mit DTOP-Spannhülsen
Original adapters with DTOP-Bar Feed Collets



D-Adapter mit D-Spannhülsen
D-adapters with D-type Bar Feed Collets



TD-Adapter mit TD-Spannhülsen
TD-adapters with TD-type Bar Feed Collets

Beim Einsatz unterschiedlicher Spannhülsen mit den jeweiligen Adaptern, ergibt sich im Lader immer dieselbe Position der Spannhülsenvorderkante


When using different bar feed collets with the respective adapters, the same position of the collet front edge always results in the loader

Querstifte für Spannhülsenlagerungen und Spannhülsenadapter

Cross pins for revolving ends and adapters

Für Lagerungen mit Querstift for revolving ends with cross pin		
Artikel-Nr. article-no.	d	L
Q D10	4	10
Q D12	4	11,8
Q D15	6	14,8
Q D16	6	15,6
Q D18	6	17,8
Q D20	8	19,8
Q D22	8	21,8
Q D24	8	23,8
Q D25	8	24,8
Q D28	8	27,8
Q D30	8	29,6
Q D32	8	31,6
Q D36	8	35,6

Für Adapter + Spannhülsen "DTOP" for adapter + bar feed collets "DTOP"		
Artikel-Nr. article-no.	d	L
Q TOP19	5	19
Q TOP24	5	24
Q TOP30	8	30
Q TOP40	8	40
Q TOP45	8	45
Q TOP60	8	60




Zentrierhülsen für Lademagazine FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS

Artikel-Nr. article-no.	D	d	L
D10K	10	7	40
D12K	12	8	40
D13K	13	8	40
D15K	15	11	40
D16K	16	11	40
D18K	18	11	40
D20K	20	14	65
D22K	22	14	65
D25K	25	20	65
D28K	28	20	65
D30K	30	20	65
D32K	32	20	65
D36K	36	20	65

Materialausstoß nach vorn - for front ejection

Bar Feed Cone Collets for Bar Feeders FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS




Zentrierhülsen für Turbo-Lademagazine FMB, IRCO, LNS, TORNOS

Artikel-Nr. article-no.	D	d	L
TD25K	25	20	90
TD30K	30	20	90
TD32K	32	20	90
TD34K	34	20	90
TD36K	36	20	90
TD40K	40	20	90
TD42K	42	20	90
TD45K	45	20	90
TD50K	50	20	90
TD60K	60	20	90
TD65K	65	20	90
TD67K	67	20	90

Materialausstoß nach vorn - for front ejection

Bar Feed Cone Collets for Turbo Bar Feeders FMB, IRCO, LNS, TORNOS




Zentrierhülsen für Lademagazine IEMCA

Artikel-Nr. article-no.	D	G	L
DI20K	20	M10 x 1	59
DI25K	25	M10 x 1	59


Materialausstoß nach vorn - for front ejection

Bar Feed Cone Collets for Bar Feeders IEMCA



Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS

Bar Feed Collets for Internal Gripping FMB, IEMCA, LNS, TRAUB, TORNOS



Artikel-Nr. article-no.	D	G / d	A	L	S von from	S bis to
D07SP	07	M5	--	37	5,0	6,0
D10SP	10	7	4	40	6,0	9,0
D12SP	12	8	4	40	5,0	11,0
D13SP	13	8	4	40	8,0	12,7
D15SP	15	11	6	40	4,0	14,0
D16SP	16	11	6	40	6,3	15,0
D18SP	18	11	6	40	5,0	17,0
D20SP	20	14	8	65	5,0	19,0
D22SP	22	14	8	65	15,0	21,0
D25SP	25	20	8	65	6,0	24,0
D28SP	28	20	8	65	8,0	27,0
D30SP	30	20	8	65	15,0	29,0
D32SP	32	20	8	65	10,0	31,0
D36SP	36	20	8	65	8,0	35,0
D40SP	40	20	8	65	20,0	29,0
D42SP	42	20	8	65	20,0	41,0

Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre IEMCA (DI) und P. CUCCHI (DX)

Bar Feed Collets for Internal Gripping IEMCA (DI) and P. CUCCHI (DX)



Ausführung DI
Type



Ausführung DX
Type

Alle "DI"- und "DX"- Spannhülsen auch als Spanndorne erhältlich

All "DI" and "DX" bar feed collets also available as bar feed collets for internal gripping

Viele Maße auf Lager, fragen Sie an


many sizes available in stock, please request

Artikel-Nr.: DI . . SP bzw. DX . . SP
article-no.: resp.

Spannhülsen / Bar Feed Collets

Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre "Turbo" für FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS



Bar Feed Collets for Internal Gripping "Turbo" for FMB, BREUNING IRCO, LNS, TORNOS



Artikel-Nr. article-no.	D	d	L	Gew	S von from	S bis to
TD25SP	25	20	90	M5	5,0	24,0
TD30SP	30	20	90	M6	8,0	29,0
TD32SP	32	20	90	M6	8,0	31,0
TD34SP	34	20	90	M6	10,0	33,0
TD36SP	36	20	90	M8	9,0	35,0
TD38SP	38	20	90	M8	12,0	37,0
TD40SP	40	20	90	M8	15,0	39,0
TD42SP	42	20	90	M8	14,0	41,0
TD45SP	45	20	90	M8	17,0	44,0
TD50SP	50	20	90	M8	17,0	49,0
TD60SP	60	20	90	M8	24,0	59,0
TD65SP	65	20	90	M8	40,0	64,0

Spanndorn / Innenspannhülse für Rohre für IEMCA



Bar Feed Collets for Internal Gripping for IEMCA



Artikel-Nr. article-no.	D	L	S von from	S bis to
DIS44SP	44	102	30	43

Spanndorn / Innenspannhülse für Rohre für INDEX MBL


Bar Feed Collets for Internal Gripping for INDEX MBL



Artikel-Nr. article-no.	D	d	A	L	S
D25SP 15.0-MBL	25	20	8	65	15

Spanndorne / Innenspannhülsen für Rohre INDEX MS

Bar Feed Collets for Internal Gripping INDEX MS



Spanndorn - Internal gripper collet

Artikel-Nr. article-no.	Index Orig. Nr.	Schieber feeder	D / D ₂ **	S	A	d	L	Maschine machine
D104522 8.0 SP	927434.1232	12	10,3	8	4	8	45	MS22 / MS40
D104532 8.0 SP	927535.1231	12	10,3	8	4	8	45	MS32
D104640 8.0 SP	927434.1233	12	10,3	8	4	8	46	MS22 / MS32 / MS40
D164522 15.0 SP	927535.1831	18	16	15	6	11	45	MS22 / MS32 / MS40
D164632 15.0 SP	927535.1841	18	16	15	6	11	46,5	MS22 / MS32 / MS40
D184552 15.0 SP	927934.1832	18	18	15	6	11	45	MS52
D197040 15.0 SP	927434.2332	23	19	15	8	14	70	MS40
D196640 15.0 SP	927434.2333	23	19	15	8	14	66,5	MS40
D226632 15.0 SP	927535.2531	25	22	15	8	15	66,5	MS32
D246052 15.0 SP		25	24	15	8	20	60	MS32
D246052 20.0 SP		25	24	20	8	20	60	MS32
D246052 15.0 SP		25	24	15	8	20	60	MS32
D246052 20.0 SP		25	24	20	8	20	60	MS32
D277040 15.0 SP	927434.3232	32	27	15	8	20	70	MS40
D276140 15.0 SP	927434.3233	32	27	15	8	20	61	MS40
D327052 20.0 SP	927934.3232	32	32	20	8	20	70	MS52
D427052 20.0 SP	927934.4232	42	42	20	8	20	70	MS52
D427052 30.0 SP		42	42	30	8	20	70	MS52
D497052 35.0 SP		52	49	35	8	20	70	MS52
D497052 38.0 SP		52	49	38	8	20	70	MS52
D497052 45.0 SP		52	49	45	8	20	70	MS52
D1845IMS52 15.0 SP		18	18	15	6	11	45	
D3270IMS52 20.0 SP		32	32	20	8	20	70	
D4070IMS52 27.0 SP		42	40	27	8	20	70	
D4270IMS52 20.0 SP		42	42	20	8	20	70	



Passende Lagerungen auf Seite 37

Matching revolving ends on page 37

Spannhülsen "Longlife" vulkanisiert

Bar Feed Collets "Longlife" vulcanized



Alle "Longlife"-Stahlausführungen auch vulkanisiert lieferbar

All "Longlife"-steel-types also available vulcanized

Vorteile:	advantages:
1. Lieferbar für alle Lademagazine	1. Available for all types of bar feeder bar loaders
2. Lange Lebensdauer bei angefasten Stangen	2. Longer life (with chamfered bars)
3. Sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung	3. Excellent noise and vibration damping
4. Hohe Auszugskräfte	4. High pull out strength
5. Typ "L" auch für 6-kt Material einsetzbar	5. Type "L" also usable for hexagonal material
6. Kein Auslaufen des Kühlschmierstoffes mehr	6. No more problems with loss of coolant
7. Nur geringes Aufmaß auf den Nenndurchmesser	7. Only small oversize to the nominal diameter

Bei Bestellungen einfach "V" hinter die Artikel-Nr.

When ordering simply "V" after the article number

Beispiele: - examples:


D26L 24,5 V
TD45L 43,0 V

DX39L 37,5 V

Empfohlen! Recommended!

Spanndorne / Innenspannhülsen vulkanisiert

Bar Feed Collets for Internal Gripping vulcanized



Alle Spanndorn-Stahlausführungen auch vulkanisiert lieferbar

All steel-type bar feed collets for internal gripping also available vulcanized

Vorteile:	advantages:
1. Lieferbar für alle Lademagazine	1. Available for all types of bar feeder bar loaders
2. Sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung	2. Excellent noise and vibration damping
3. Hohe Auszugskräfte	3. High pull out strength
4. Kein Auslaufen des Kühlschmierstoffes mehr	4. No more problems with loss of coolant
5. Kein Aufmaß auf den Nenndurchmesser	5. No oversize to the nominal diameter

Bei Bestellungen einfach "V" hinter die Artikel-Nr.

When ordering simply "V" after the article number

Beispiele: - examples:

D26SP 20,0 V
TD45SP 35,0 V

DX39SP 16,0 V

Gummi Spannhülsen und Spanndorne (Rohlinge)

Rubber-Fix Bar Feed Collets and Collets for Internal Gripping (Blanks)



Besonders geeignet für Entlademagazine

Especially suitable for unloading systems

Vorteile:	advantages:
1. Sehr gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung	1. Excellent noise and vibration damping
2. Hohe Auszugskräfte	2. High pull out strength
3. Auch für 6-kt Material einsetzbar	3. Also useable for hexagonal material
4. Kein Auslaufen des Kühlschmierstoffes mehr	4. No more problems with loss of coolant
5. Großer Spannbereich - ca. 0,3 mm	5. Larger clamping range, about 0,3 mm
6. Kein ungewolltes Öffnen von Spannsegmenten durch Zentrifugalkräfte	6. No loss of gripping power with high centrifugal forces
7. Auch als Notfall-Spannhülsen / Spanndorne (beliebiges Abdrehen oder Aufbohren auf Wunschmaß)	7. Also useable as emergency version for sizing by customer
8. Kein Zerkratzen empfindlicher Oberflächen (Schmuck + Medizintechnik)	8. No scratching of sensitive surfaces (jewelry + medical industry)

Gummi-Spannhülsen Rubber-Fix Bar Feed Collets

Maße wie Stahlausführungen
Same dimensions as steel-types

D	TD	DI	DX
Artikel-Nr. article-no.			
D07G	TD25G	DI12G	DX19G
D10G	TD30G	DI15G	DX20G
D12G	TD32G	DI16G	
D15G	TD36G	DI20G	
D16G	TD38G	DI25G	
D18G	TD40G	DI30G	
D20G	TD42G	DI32G	
D22G	TD45G	DI42G	
D23G	TD50G		
D25G	TD60G		
D28G	TD65G		
D30G			
D32G			
D35G			
D36G			
D42G			

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Aufgebohrt / abgedreht auf Maß: Preis wie Standardhülsen
Artikel-Nr. mit Nennmaß ergänzen - z.B. TD32G 10,0

Gummi-Spanndorne Rubber-Fix Bar Feed Collets for Internal Gripping

Maße wie Stahlausführungen
Same dimensions as steel-types

D	TD	DI	DX
Artikel-Nr. article-no.			
D10SPG	TD25SPG	DI12SPG	
D12SPG	TD30SPG	DI15SPG	
D15SPG	TD32SPG	DI16SPG	
D16SPG	TD36SPG	DI20SPG	
D20SPG	TD42SPG	DI22SPG	
D22SPG	TD50SPG	DI25SPG	
D25SPG		DI32SPG	
D32SPG		DI40SPG	
D35SPG			
D36SPG			
D42SPG			

Other dimensions on request
Rebored / turned on measure: price like standard version
When ordering simply the nominal size after the article number - e.g. TD32G 10,0



Unsere Spannhülsenlagerungen sind alle kugellagert --- dadurch maximal spielfrei mit super präziser Führung!

Our revolving ends for bar feeders are all mounted with ball bearings --- thereby maximum free of play and super precise guidance!

Drehende Enden


für manuellen Stangenvorschub / Hydraulikrohre

*Revolving Ends
for Manual Bar Feeders*

Artikel-Nr. article-no.	D	M	L
* ESB0450	4,5	M3,5	35
* ESB0550	5,5	M4	46
ESB0700	7	M5	52
* ESB0750	7,5	M5	44
ESB0800	8	M5	48
* ESB0850	8,5	M5	52
* ESB0850L	8,5	M5	73
ESB1000	10	M6	49
ESB1100	11	M6	49
ESB1200	12	M6	49
* ESB1400	14	M10	80
* ESB1408	14	M8	80
ESB1500	15	M10	80
* ESB1508	15	M8	80
ESB1600	16	M10	80
ESB1608	16	M8	80
ESB2000	20	M10	88
ESB2500	25	M12	108
* ESB2800	28	M12	108
ESB3000	30	M12	108
* ESB3200	32	M12	108
* ESB3600	36	M12	108

* Ausverkaufsartikel



* sellout article



Kopf der Lagerung nur beispielhaft
Head of the revolving end only exemplified

Spannhülsenlagerungen D7 für IEMCA Lademagazine

*Revolving Ends
D7 for IEMCA Bar Feeders*




Artikel-Nr.
article-no.

SPHLD07I

Spannhülsenlagerungen / Revolving Ends

für FMB, IEMCA, BREUNING IRCO, TRAUB
Lademagazine


for FMB, IEMCA, BREUNING IRCO, TRAUB
Bar Feeders



Artikel-Nr. article-no.	d	D	A	B	C	L ₁	L ₂	L ₃	L
SPHLD10IR (special)	8	10,0	9,8	4	7	26,5	43,5	30	100
SPHLD105IR (special)	8	10,5	9,8	4	7	26,5	43,5	30	100
SPHLD10	8	10	9,8	4	7	26,5	43,5	30	100
SPHLD12	8	12,3	11,8	4	8	26,5	43,5	30	100
SPHLD13	8	13	11,8	4	8	26,5	43,5	30	100
SPHLD15	12	15	14,8	6	11	26,5	43,5	30	100
SPHLD16	12	16	15,8	6	11	26,5	43,5	30	100
SPHLD18	12	18	17,8	6	11	26,5	43,5	30	100
SPHLD20	17	20	19,8	8	14	40,5	45,5	30	116
SPHLD22	17	22	21,8	8	14	40,5	45,5	30	116
SPHLD23	17	23	21,8	8	14	40,5	45,5	30	116
SPHLD25	20	25	24,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD28	20	28	24,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD30	20	30	29,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD32	20	32	31,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD36	20	36	35,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD42	20	42	41,8	8	20	43	46	30	119
SPHLD52	20	52	51,8	8	20	43	46	30	119

Spannhülsenlagerungen
für LNS Mini-Sprint S2

Revolving Ends
for LNS Mini-Sprint S2




Artikel-Nr. article-no.	d	D	A	B ₁ / B ₂	C	L ₁	L ₃	M
SPHL10LNS	8	10	10	4	7	67	30	M4
SPHL12LNS	8	12	12	4	8	69	30	--
SPHL15LNS	12	15	15	6	11	67	30	M5
SPHL18LNS	12	18	18	6	11	70	30	M5
SPHL20LNS	17	20	20	8	14	81	30	M8
SPHL25LNS	20	25	25	8	20	85,5	30	M8
SPHL36LNS	30	36	36	8 / --	20	158	40	--
SPHL50LNS	42	50	--	--	20	158	50	--

"TURBO"

für FMB, LNS, BREUNING IRCO Lademagazine

"TURBO"

for FMB, LNS, BREUNING IRCO Bar Feeders



Artikel-Nr. article-no.	d	D	A	B	L ₃	L
SPHLTD25 *	20	25	24,8	8	40	197
SPHLTD28 *	25	28	25,8	8	40	197
SPHLTD30 *	25	30	25,8	8	40	197
SPHLTD32 *	25	32	31	8	40	197
SPHLTD34 *	30	34	31	8	40	197
SPHLTD36 *	30	36	35	8	40	207
SPHLTD38	30	38	-	-	40	207
SPHLTD40	33	40	-	-	50	207
SPHLTD42	33	42	-	-	50	207
SPHLTD45	33	45	-	-	50	207
SPHLTD50	42	50	-	-	50	207
SPHLTD60	51	60	-	-	75	232
SPHLTD63	51	63	-	-	75	232
SPHLTD65	51	65	-	-	75	232
SPHLTD70 **	51	70				
SPHLTD80 **	51	80				

* Verwendbar für Spannhülsen "Turbo" und mit Querstift

**Auf Anfrage

* Useable for bar feeder collets "Turbo" and pinned type

** On request

"TURBO"

für TORNOS Lademagazine

"TURBO"

for TORNOS Bar Feeders

Artikel-Nr. article-no.	d	D	A	B	L ₃	L
SPHLTR32	22	32	31	8	30	192
SPHLTR36	25	36	35	8	30	192

für TORNOS, ROBOBAR
Lademagazine

for TORNOS, ROBOBAR
Bar Feeders




Bild 1





Bild 2




Artikel-Nr. article-no.	d	D	A	B	C	L ₁	L ₂	L ₃	L	Bild picture
SPHLD05R	M3	5,5	-	-	M4	7	78	8	93	1
SPHLD07R	5	7,5	-	-	M5	7	78	16	101	1
SPHLD10R	7	10,5	9,8	4	7	27	73	16	116	2
SPHLD12R	8	12	11,8	4	8	28	72	16	115	2
SPHLD16R	10	16	15,5	6	11	26	116	16	158	2
SPHLD18R	10	18	17,8	6	11	28	116	16	159	2
SPHLD21R	14	20,5	19,8	8	14	40	110	20	169	2
SPHLD25R	20	25	24,8	8	20	42	117	22	181	2
SPHLD26R	20	26	24,8	8	20	43	114	22	179	2

für CAV Lademagazine

for CAV Bar Feeders

Artikel-Nr.
article-no.

SPHL15CAV




für FEDEK Lademagazine / LNS ASIA

for FEDEK Bar Feeders / LNS ASIA


Artikel-Nr.
article-no.

SPHL15FED



für **BECHLER, TORNOS**
Lademagazine

for **BECHLER, TORNOS**
Bar Feeders




Artikel-Nr. article-no.	D	M ₁	M ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L	Lademagazin bar feeder
SPHLD10B1	10	M5	M6	14	68	14	96	BECHLER
SPHLD10B2	10	M5	M6	15	56	14	85	BECHLER
ERB0760	7	M4	M5	11,5	39,5	9	60	BECHLER
ERT0450	4,5	M3	M3 **	9	54	8 **	62	TORNOS
ERT0550	5,5	M3	M3 **	8	55	8 **	63	TORNOS
ERT0700	7	M4	M5	11,5	41,5	10	63	TORNOS
ERT0750	7,5	M4	M5	11	42	10	63	TORNOS
ERT0850	8,5	M5	M5	12	41,5	10	63,5	TORNOS
ERT1050	10,5	M6	M6	14	45	11	70	TORNOS

** Innengewinde

** internal thread

für **GAUTHIER, IEMCA, LNS**
Lademagazine

for **GAUTHIER, IEMCA, LNS**
Bar Feeders



Artikel-Nr. article-no.	D	M ₁	M ₂	SW	L ₁	L ₂	L ₃	L	Lademagazin bar feeder
SPHLD05GS	5,0	M4	M4	4	7	72,5	10,5	91	GAUTHIER / IEMCA
SPHLD05G *	5,5	M4	M4	4	7	73,5	10	91	GAUTHIER / IEMCA
SPHLD07GS	7,0	M5	M5	6	7	79	11	97	GAUTHIER
SPHLD07G *	7,5	M5	M5	6	7	79	11	97	GAUTHIER
SPHLD07SLNS	7,0	M4	M5	6	8	118	11	131	LNS Mini Sprint
SPHLD07LNS *	7,5	M4	M5	6	8	115	8	131	LNS Mini Sprint
SPHLD12LNS	12	M6	M6	9				72	LNS Mini Sprint

* Standardausführung für Kanal D5 bzw. D7

* Standard version for channel D5 resp. D7

für TRAUB, FMB
Lademagazine

for TRAUB, FMB
Bar Feeders




Bild 1




Bild 2




Artikel-Nr. article-no.	D	Bild picture	G	d	SW	L ₂	L ₃	L	Lademagazin bar feeder
SPHLD05T	5,5	1	M4	4,5	4	56	12	75	TRAUB / FMB
SPHLD07T	7,5	1	M5	6,5	6	63	15	85	TRAUB / FMB

Artikel-Nr. article-no.	D	Bild picture	A	C	d	L ₂	L ₃	L	Lademagazin bar feeder
SPHLD10T	10	2	9,9	7	9	24	61	18	TRAUB
SPHLD12T	12	2	11,9	8	11	24	61,5	18	TRAUB

für IEMCA Lademagazine

for IEMCA Bar Feeders



Artikel-Nr. article-no.	D	d	L ₁	L ₂	M ₁	M ₂
SPHLDI25	25	23	40	81	M17x1	M17x1
SPHLDI30	30	30	49	91	M25x1,5	M20x1
SPHLDI40	40	45	51	114	M25x1,5	Ø 30
SPHLDI65	65	39	41	219	M25x1,5	M50x2 (außen / external)

für IEMCA, EDGE, BOSS
Lademagazine

for IEMCA, EDGE, BOSS
Bar Feeders

Bild 1




Bild 2




Bild 3






Bild 4



Artikel-Nr. article-no.	D	Bild picture	d	L ₂	L	M	b
SPHL112	12	1	8	109	172	M7x0,75	3
SPHL115	15	2	12	132,5	195	M8x1	4
SPHL116	16	2	12	132,5	195	M8x1	4
SPHL118	18	2	12	132,5	195	M8x1	4
SPHL119	19	2	12	132,5	195	M8x1	4
SPHL120	20	2	14	132,5	210	M10x1	4
SPHL123	23	2	14	132,5	210	M10x1	4
SPHL125	25	2	14	132,5	210	M10x1	4
SPHL127	27	2	17	132,5	210	M10x1	5

Für Spannhülsen DI
original IEMCA

For bar feed collets
original IEMCA

Artikel-Nr. article-no.	D	Bild picture	d	M	L ₁	L ₂	L ₃	L	A	B	C	b	
SPHL12IE	12	3	8	--	27	113	30		12	4	8	3	Für Spannhülsen mit Querloch
SPHL15IE	15	3	12	--	26	127	35		15	6	11	4	
SPHL16IE	16	3	12	--	26	127	35		16	6	11	4	
SPHL18IE	18	3	12	--	26	127	35		18	6	11	4	
SPHL20IE	20	3	14	--	40	125	35		20	8	14	--	
SPHL23IE	23	3	14	--	37	125	33		20	8	14	--	
SPHL12IE-S *	12	4	--	M9 x 1L	26	83	--		12	4	8	--	For bar feed collets pinned type
SPHL15IE-S *	15	4	--	M12 x 1L	28	98	--		15	6	11	--	
SPHL18IE-S *	18	4	--	M15 x 1L	28	98	--		18	6	11	--	
SPHL23IE-S *	23	4	--	M18 x 1L	40	93	--		23	8	14	--	
SPHL25/E-S	25	4	--	M22x1L	40	99	--		25	8	20	--	
SPHL36/E-S	36												

Für Spannhülsen mit
Querloch



For bar feed collets
pinned type

* für IEMCA SIR Mehrspindler

* for IEMCA SIR multispindle bar feeder

für INDEX MBL
Lademagazine

for INDEX MBL
Bar Feeders



Artikel-Nr. article-no.	A	B	C	D	b	L ₁	L ₂	L ₃
SPHL18MBL	17,8	6	11	18	4	48	100,5	42,9
SPHL23MBL	21,8	8	14	23	4	66,6	94,5	59,6
SPHL32MBL	31,6	8	20	32	5	66	124,5	57

für IEMCA, CUCCHI
Lademagazine

for IEMCA, CUCCHI
Bar Feeders

IEMCA					
Artikel-Nr. article-no.	D	L	F	d	Bild picture
V516.007	7,5	126	M6x0,75	M5x0,5	1
V516.010	10	113	M8x1	M6x0,75	1
V516.012	12	116	M10x1	M7x0,75	1
V516.015	15	121	M12x1,5	M8x1	1
V516.020	20	133	M14x1,5	M10x1	1
V516.025	25	133	M14x1,5	M10x1	1
* V516.030	30	135	M14x1,5	M10x1	1

* Ausverkaufsartikel

* sellout article




Bild 1




Bild 2




Bild 3

CUCCHI					
Artikel-Nr. article-no.	D	L	F	d	Bild picture
* V517.010	10	107	M7x1	M6x0,75	2
V517.012	12	107	M8x1,25	M7x0,75	2
V517.014	14	107	M10x1,5	M8x1	2
* V517.016	16	107	M10x1,5	M8x1	2
* V517.019	19	118	M12x1,75	M10x1	2
* V517.040	40	61	M28x1,5	M25x1,5	3

* Ausverkaufsartikel

* sellout article


Drehende Enden

Revolving Ends

Artikel-Nr. article-no.	D	d	L	Fahnenstange pushrod
* V516.107	14,5	12	23	V516.101/102
* V516.109	24	20	38	V516.105/106/201/202

* Ausverkaufsartikel

* sellout article



Werkzeugspannung

Tool Clamping



ER-Spannzangen DIN 6499 B

Rundlaufgenauigkeit 10 µm
Runout Accuracy 10 µm



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER08 (4004E) 1,0 - 5,0 1/16", 1/8", 3/16"	0,5
ER11 (4008E) 1,0 - 7,0 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	0,5
* ESX12 (424E) 1,0 - 7,0	0,5
ER16 (426E) 1,0 - 10,0 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32"	0,5
ER20 (428E) 1,0 - 13,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"	0,5

* Ausverkaufsartikel

ER-Collets ISO 15488

Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER25 (430E) 1,0 - 16,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"	0,5
ER32 (470E) 2,0 - 20,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	0,5
ER40 (472E) 3,0 - 10,0 11,0 - 26,0	0,5 1,0
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	

* sellout article

ER-Spannzangen DIN 6499 B, HP Hochpräzision

Rundlaufgenauigkeit 5 µm
Runout Accuracy 5 µm



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER08HP (4004E) 1,0 - 5,0 1/16", 1/8", 3/16"	0,5
ER11HP (4008E) 1,0 - 7,0 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	0,5
ER16HP (426E) 1,0 - 10,0 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32"	0,5
ER20HP (428E) 1,0 - 13,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"	0,5

ER-Collets ISO 15488, HP High Precision

Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER25HP (430E) 1,0 - 16,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"	0,5
ER32HP (470E) 2,0 - 20,0 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	0,5
ER40HP (472E) 3,0 - 10,0 11,0 - 26,0	0,5 1,0
3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	

ER-Spannzangen DIN 6499 B, UP Ultrapräzision

Rundlaufgenauigkeit 2 µm
Runout Accuracy 2 µm



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER08UP (4004E) 1,0 - 5,0	0,5
ER11UP (4008E) 1,0 - 7,0	0,5
ER16UP (426E) 1,0 - 10,0	0,5
ER20UP (428E) 1,0 - 13,0	0,5

ER-Collets ISO 15488, UP Ultra Precision

Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER25UP (430E) 1,0 - 16,0	0,5
ER32UP (470E) 2,0 - 20,0	0,5
ER40UP (472E) 3,0 - 26,0	0,5

ER-Spannzangen DIN 6499 B Übergrößen

ER-Collets ISO 15488 Oversized

Rundlaufgenauigkeit 12 µm
Runout Accuracy 12 µm



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step	Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ER11 (4008E) 7,5 - 8,0	0,5	ER25 (430E) 16,5 - 20,0	0,5
ER16 (426E) 10,5 - 12,0	0,5	ER32 (470E) 21,0 - 22,0	1
ER20 (428E) 13,5 - 15,0	0,5	ER40 (472E) 27,0 - 30,0	1

ER-Spannzangen Mini Spannzangen mit Mikrobohrung

ER-Collets Mini Collets with Microbore



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	Bohrung bore	stg. step
ER08MB 0.2-RE - ER08MB 0.9-RE	0,2 - 0,9	0,1
ER11MB 0.2-RE - ER11MB 0.9-RE	0,2 - 0,9	0,1
ER16MB 0.2-RE - ER16MB 0.9-RE	0,2 - 0,9	0,1

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length

ER-Zangensätze, Zangen DIN 6499 B

ER-Collet Sets ISO 15488



Zangensatz im Kasten
Collet-set in box




Zangensatz auf Holzträger
Collet-set on wooden board

Rundlaufgenauigkeit 10 / 5 / 2 µm
Runout Accuracy 10 / 5 / 2 µm

					Auf Holzbrett on wooden board	Im Kasten in box
Typ type	Rundlauf runout	Satz set	von-bis range	stg. step	Artikel-Nr. article-no.	Artikel-Nr. article-no.
ER08 (4004E)	10 µm	9-teilig / pcs	1,0 - 5,0	0,5	ZWTER08	ZWTER08K
	5 µm				ZWTER08HP	ZWTER08HPK
ER11 (4008E)	10 µm	13-teilig / pcs	1,0 - 7,0	0,5	ZWTER11	ZWTER11K
	5 µm				ZWTER11HP	ZWTER11HPK
	2 µm					ZWTER11UPK
ER16 (426E)	10 µm	10-teilig / pcs	1,0 - 10,0	1	ZWTER16	ZWTER16K
	5 µm	10-teilig / pcs			ZWTER16HP	ZWTER16HPK
	2 µm	6-teilig / pcs				ZWTER16UPK
ER20 (428E)	10 µm	12-teilig / pcs	2,0 - 13,0	1	ZWTER20	ZWTER20K
	5 µm	12-teilig / pcs			ZWTER20HP	ZWTER20HPK
	2 µm	7-teilig / pcs				ZWTER20UPK
ER25 (430E)	10 µm	15-teilig / pcs	2,0 - 16,0	1	ZWTER25	ZWTER25K
	5 µm	15-teilig / pcs			ZWTER25HP	ZWTER25HPK
	2 µm	7-teilig / pcs				ZWTER25UPK
ER32 (470E)	10 µm	18-teilig / pcs	3,0 - 20,0	1	ZWTER32	ZWTER32K
	5 µm	18-teilig / pcs			ZWTER32HP	ZWTER32HPK
	2 µm	8-teilig / pcs				ZWTER32UPK
ER40 (472E)	10 µm	23-teilig / pcs	4,0 - 26,0	1	ZWTER40	ZWTER40K
	5 µm	23-teilig / pcs			ZWTER40HP	ZWTER40HPK
	2 µm	12-teilig / pcs				ZWTER40UPK

Abgedichtete ER-Spannzangen DIN 6499 A

Rundlaufgenauigkeit 12 µm
Runout Accuracy 12 µm



Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ERS11 (4012E) 3,0 - 7,0	0,5
ERS16 (425E) 3,0 - 9,5	0,5
ERS16 (425E) 10,0 - 11,0	1
ERS20 (427E) 3,0 - 14,0	0,5


Bis 60 bar
Zollmaße lieferbar

Sealed ER-Collets ISO 15488

Zange ER / Artikel-Nr. collet ER / article-no.	stg. step
ERS25 (429E) 3,0 - 16,0	0,5
ERS25 (429E) 18,0 / 20,0	
ERS32 (469E) 3,0 - 20,0	1
ERS40 (471E) 3,0 - 26,0	1

Up to 60 bar
Inch sizes also available

Abgedichtete ER-Spannzangen DIN 6499 A, HP Hochpräzision - 5 µm Rundlauf




Artikel-Nr. article-no.	Zange type	Ø d	stg. step
ERS16HP (425E)	ER16	3,0 - 10,0	1
ERS20HP (427E)	ER20	3,0 - 12,0	1
ERS25HP (429E)	ER25	3,0 - 14,0	0,5
ERS32HP (469E)	ER32	3,0 - 18,0	1
ERS40HP (471E)	ER40	6,0 - 22,0 / 25,0	2

Bis 60 bar
Nur für Werkzeugschäfte ohne Spannfläche

Sealed ER-Collets ISO 15488, HP High Precision - 5 µm Runout Accuracy

Up to 60 bar
Only for tools without clamping flat

Abgedichtete ER-Spannzangen DIN 6499 A, UP Ultrapräzision - 2 µm Rundlauf



Artikel-Nr. article-no.	Zange type	Ø d	stg. step
ERS16UP (425E)	ER16	3,0 - 10,0	1
ERS20UP (427E)	ER20	3,0 - 12,0	1
ERS25UP (429E)	ER25	3,0 - 14,0	0,5
ERS32UP (469E)	ER32	3,0 - 18,0	1
ERS40UP (471E)	ER40	6,0 - 22,0 / 25,0	2

Bis 60 bar
Nur für Werkzeugschäfte ohne Spannfläche

Sealed ER-Collets ISO 15488, UP Ultra Precision - 2 µm Runout Accuracy


Up to 60 bar
Only for tools without clamping flat

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length

ER-Spannzangen DIN 6499 A mit Kühlmittelbohrungen

ER-Collets ISO 15488 for Coolant Through Spread Holes



- Der Kühlmittelaustritt ist nahe am Schaft des Werkzeugs

The coolant flow is directly next to the shank

- Es sollten nur Werkzeugschäfte mit Nennmaß gespannt werden

Only clamp the nominal diameter


Rundlaufgenauigkeit 12 µm
Runout Accuracy 12 µm

Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	Ø d	stg. step
ERS11JET	ER11	3,0 - 7,0	0,5
ERS16JET	ER16	3,0 - 10,0	0,5
ERS20JET	ER20	3,0 - 12,0	0,5
ERS25JET	ER25	3,0 - 16,0	0,5
ERS32JET	ER32	3,0 - 20,0	1
ERS40JET	ER40	6,0 - 25,0	1

Zollmaße lieferbar

Inch sizes also available


Vorteil unseres Systems Advantage of our system



Der Kühlmittelstrahl bleibt am Werkzeug (z.B. Bohrer) und geht mit diesem in die Bohrung.

The coolant flow stays along the tool (e.g. drill) and spreads into the bore.

Zangen anderer Hersteller collets of other suppliers



Kühlmittel trifft häufig auf die Front des Bauteils und kommt nicht in die Bohrung.

The coolant splashes to the wall of the working piece and moves not into the bore.

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

*For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length*

ER-Spannzangen DIN 6499 A metallisch abgedichtet

ER-Collets ISO 15488 metallic sealed





Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	Ø d	stg. step
ERS11MD	ER11	3,0 - 6,0	1,0
ERS16MD	ER16	2,0 - 12,0	0,5
ERS20MD	ER20	2,0 - 14,0	1,0
ERS25MD	ER25	3,0 - 16,0	1,0
ERS32MD	ER32	3,0 - 20,0	1,0
ERS40MD	ER40	6,0 - 20,0 25,0 + 26,0	2,0

Rundlaufgenauigkeit 8 µm
Runout Accuracy 8 µm

Bis 120 bar
Up to 120 bar

Auch als HP (5 µm) + UP (2 µm) lieferbar.
HP (5 µm) + UP (2 µm) also available.



Das Werkzeug muss mindestens bündig oder tiefer in die Spannzange eingeführt werden!
The tool must be inserted flush or deeper in the collet!

Nicht über Nennmaß spannen

Clamp only nominal size

Achtung! Abdichtung nur gewährleistet wenn Konus der Aufnahme nach DIN6499/ISO15488 gefertigt wurde.

Please note! Sealing is only guaranteed when the cone of the holder is manufactured according to DIN6499/ISO15488.

ER-Sealing Plug (polyamid)


ER-Sealing Plug (poliamide)



Artikel-Nr. article-no.
ER08Plug
ER11Plug
ER16Plug
ER20Plug
ER25Plug
ER32Plug
ER40Plug

Gewindebohrerspannzangen DIN 6499 A mit Vierkantmitnahme

Tapping Collets ISO 15488 with Internal Driver Square




Artikel-Nr. article-no.	Ø / □
* ERG08	* 2,2/1,8; * 2,5/2,1; * 2,8/2,1; * 3,5/2,7; * 4,0/3,0
* ERG11	* 2,5/2,1; * 3,5/2,7; * 4,0/3,2; * 4,5/3,4; * 5,0/4,0; * 5,5/4,5;
ERG16	2,5/2,1; 2,8/2,1; 3,5/2,7; 4,0/3,2; 4,5/3,55; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/5,0; 7,0/5,5; 8,0/6,3; 9,0/7,1; 10,0/8,0
ERG20	2,8/2,25; 3,5/2,7; 4,0/3,2; 4,5/3,55; 5,0/4,0; 5,5/4,5; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,3; 9,0/7,1; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0
ERG25	* 2,5/2,1; 2,8/2,1; 3,5/2,7; 4,0/3,2; 4,5/3,55; * 5,0/4,0; * 5,5/4,3; 6,0/5,0; * 6,3/5,0; 7,0/5,5; 8,0/6,3; 9,0/7,1; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0; 14,0/11,2; 15,0/12,0; 16,0/12,5
ERG32	4,0/3,2; 4,5/3,55; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,3; 9,0/7,1; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0; 14,0/11,2; * 15,0/12,0; 16,0/12,5; 18,0/14,5; 20,0/16,0
ERG40	4,5/3,55; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,3; 9,0/7,1; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0; 14,0/11,2; 16,0/12,5; 18,0/14,5; 20,0/16,0 22,0/18,0;

* Ausverkaufsartikel

* sellout article

Gewindebohrerspannzangen DIN 6499 A mit Vierkantmitnahme, abgedichtet

Sealed Tapping Collets ISO 15488 with Internal Driver Square



Artikel-Nr. article-no.	Ø / □
ERGS16 (4031E)	4,0/3,2; 4,5/3,4; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/4,9; 7,0/5,5
ERGS20 (4276E)	4,0/3,0; 4,5/3,4; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,2; 9,0/7,0; 10,0/8,0
ERGS25 (4282E)	4,0/3,0; 4,5/3,4; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,2; 9,0/7,0; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0
ERGS32 (4537E)	4,0/3,0; 4,5/3,4; 5,0/4,0; 5,5/4,3; 6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,2; 9,0/7,0; 10,0/8,0; 11,0/9,0; 12,0/9,0; 14,0/11,0; 16,0/12,0
ERGS40 (4716E)	6,0/4,9; 7,0/5,5; 8,0/6,2; 9,0/7,0; 10,0/8,0; 11,0/8,0; 12,0/9,0; 14,0/11,0; 16,0/12,0; 18,0/14,5; 20,0/16,0

Bis 60 bar


Up to 60 bar

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length

Spannzangen DIN 6499 mit pendelndem Ausgleich

Floating Reamer Collets ISO 15488



- Spannzangen für schwimmende Halterung von Reibahlen und für starres Gewindebohren mit pendelndem Ausgleich
- Pendelnde Spannzangen ersetzen Pendelhalter
- Vorzugsweise Einsatz in angetriebenen Werkzeugen

- Collets for floated clamping of reamers and for rigid tapping with floated adjustment
- Floating collets replacing a floating holder
- Particularly used with driven tools

Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	D	L	Pendelweg ges. total amplitude R of floating	Bereich - range d
ERP16	ER16	17	29	1	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
ERP16	ER16	17	29	1	1,5 / 2,5 / 3,2 / 3,5 / 3,55 / 4,5 / 5,5 / 5,6 / 6,2 / 6,3
ERP20	ER20	21	32	1	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
ERP20	ER20	21	32	1	1,5 / 2,5 / 2,8 / 3,2 / 3,5 / 3,55 / 4,5 / 5,5 / 5,6 / 6,3 / 7,1
ERP25	ER25	26	35	1,2	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
ERP25	ER25	26	35	1,2	1,5 / 2,5 / 2,8 / 3,2 / 3,5 / 3,55 / 4,5 / 5,5 / 5,6 / 6,3 / 7,1
ERP32	ER32	33	44	0,7	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
ERP32	ER32	33	44	0,7	2,5 / 3,55 / 4,5 / 6,3 / 12,5
ERP40	ER40	41	56	0,7	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16
ERP40	ER40	41	56	0,7	2,5 / 3,2 / 3,5 / 3,55 / 4,5 / 5,5 / 5,6 / 6,3

Nur für IK bis 30 bar nutzbar

Only useable with coolant until 30 bar

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length




Siehe auch Pendelhalter im Katalog Halter für Schneidwerkzeuge

Find also Reamer Holders in the catalog holders for cutting tools

Gewindebohrerspannzangen DIN 6499 mit Längenausgleich

Tapping Collets ISO15488 with Length Adjustment



Mit Kerbverzahnung! Für besonders stabiles Gewindebohren
Höheres Drehmoment
Exaktere Führung

With Spline drive
Higher torque
Exact guiding

Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	D	L	E	Bereich - range d
ETR11 *	ER11	11,5	23	5,5	0,9 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,3 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,15 / 3,5 / 3,55 / 4 / 4,5
ETR12	ESX12	11,5	21,5	5,5	0,9 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,3 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,15 / 3,5 / 3,55 / 4
ETR16	ER16	17	27	7	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,15 / 3,5 / 3,55 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 5,6 / 6 / 6,1 / 6,3
ETR20	ER20	21	31	7	2,2 / 2,5 / 2,8 / 3 / 3,15 / 3,5 / 3,55 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 5,6 / 6 / 6,2 / 6,3 / 7 / 8
ETR25	ER25	26	34	8	2,5 / 2,8 / 3 / 3,15 / 3,5 / 3,55 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 5,6 / 6 / 6,2 / 6,3 / 7 / 7,1 / 8 / 8,5 / 9 / 10
ETR32	ER32	33	43	10	4,5 / 5 / 5,5 / 5,6 / 6 / 6,2 / 6,3 / 7 / 7,1 / 8 / 8,5 / 9 / 10 / 10,5 / 11 / 11,2 / 12 / 12,5 / 14
ETR40	ER40	41	54	13	4,5 / 5,5 / 5,6 / 6 / 6,2 / 6,3 / 7 / 8 / 9 / 10 / 10,5 / 11 / 11,2 / 12 / 12,5 / 14 / 15 / 16 / 17

Rundlauf 15 µm
Wiederholgenauigkeit 10µm
* Ausführung mit Sechskantführung

Runout Accuracy 15µm
Repeatability 10 µm
* Type with hexagon guidance



Siehe auch Gewindeschneidfutter im Katalog Halter für Schneidwerkzeuge

Find Tap Holders in the catalog holders for cutting tools

OZ-Zangen DIN 6388 A / B

OZ-Collets DIN 6388 A / B



Zangen Form A - Einfach geschlitzt Collets type A - single slotted		
Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	OZ-Typ OZ-type
* 407E 1,0 - 12,0	407E	OZ 12
* 444E 2,0 - 25,0	444E	OZ 25
* 450E 4,0 - 32,0	450E	OZ 32
* Ausverkaufsartikel		* sellout article


Zangen Form B - Doppelt geschlitzt Collets type B - double slotted		
Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	OZ-Typ OZ-type
* 415E 1,0 - 16,0	415E	OZ 16
* 462E 2,0 - 25,5	462E	OZ 25
* 467E 4,0 - 32,0	467E	OZ 32
* Ausverkaufsartikel		* sellout article

Bei allen Spannzangen:
Nicht über Nennmaß spannen
Möglichst die gesamte Spannlänge der Zange nutzen

For all collets:
Do not clamp collets over nominal size
If possible use total clamping length

ETS Zangen DIN 9499

ETS Collets DIN 9499



Artikel-Nr. article-no.	$\varnothing D$	$\varnothing A$	$\varnothing B$	L	Rundlauf Runout Accuracy
ETS16	1 - 10	16	17	24	10 μm
ETS32	3 - 10	32	33	40	10 μm
	11 - 40	32	33	40	15 μm

Zangen System Erickson DA

Collets System Erickson DA



Spannzangen Erickson DA/DK Collets Erickson DA/DK		
Artikel-Nr. article-no.	Bereich - range	stg. step
DA180 / 419E	1,0 - 20,0	0,5
DA100 / 418E	2,0 - 15,0	0,5
DA200 / 417E	1,0 - 10,0	0,5
DA300 / 416E	1,0 - 6,5	0,5
DA-supra / 412E	1,0 - 4,0	0,25

Auch Zollmaße lieferbar

Inch sizes also available

Artikel-Nr. - Beispiele:

DA100 6,0 od. DA100 1/4"

Article-no. - examples:

Zangen Reihe 300 / 500

Collets Type 300 / 500




Zangen Typ 300 / 500 Collets Type 300 / 500		
Artikel-Nr. article-no.	Zange collet	stg. step
* 355E 2,5 - 25,0	355E	0,5
* 385E 1,5 - 26,0	385E	0,5
* 503E 4,0 - 12,0	503E	1
* 536E 4,0 - 20,0	536E	2

* Ausverkaufsartikel

* sellout article

Zangen Reihe 600

Collets Type 600



Zangen 6-kt-Kopf - Dreifach geschlitzt Collets hexagon head - three slots						
Zange / Artikel-Nr. collet / article-no.	Bereich range	stg. step	D	L	G	d
6023E	1,0 - 3,0	0,1	6,5	20	M5x0,6	5
6043E	1,0 - 4,0	0,1	8,5	26,5	M6x0,7	6
600E	1,0 - 4,0	0,1	9	28,5	M6x0,75	6
601E	1,0 - 6,0	0,1	11	33	M8x0,75	8
603E	1,0 - 6,0	0,5	11,5	30,5	M8x0,85	8
* 6314E	1,0 - 8,0	0,5	14	34	M10x0,75	10
635E	1,0 - 10,0	0,5	18	34	M12x0,75	12

4-kt-Kopf gegen Aufpreis

Square head for extra charge

* Ausverkaufsartikel

* sellout article

Zylindrische Spannzangen für Klemmfutter und Hydrodehnspannfutter

Straight collets for Hydraulic and Power milling chucks



Zange / Artikel-Nr. collet / article-no.	ØD	ØD1	L
4 HS 20	3 - 18	20	54
4 HS 32	6 - 25	32	63
6 HS 12	3 - 10	12	47
6 HS 20	3 - 18	20	52,5
6 HS 32	6 - 25	32	63

Technische Daten

Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm
Präzisionsgeschliffene Oberfläche, Rz < 2,5

Technical features

Runout < 0,003 mm
Precision ground surfaces, Rz < 2,5






Passende Hydrodehnaufnahme im Katalog Halter für Schneidwerkzeuge

Matching Hydro Chucks in the catalog holders for cutting tools

Zylindrische Spannzangen für Power-Klemmfutter

Straight collets for Power milling chucks



4 HS 20

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
4HS20.3	3	20	25	54	15	4
4HS20.4	4	20	25	54	23	4
4HS20.5	5	20	25	54	23	4
4HS20.6	6	20	25	54	35	4
4HS20.7	7	20	25	54	35	4
4HS20.8	8	20	25	54	40	4
4HS20.9	9	20	25	54	40	4
4HS20.10	10	20	25	54	40	4

4 HS 20

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
4HS20.11	11	20	25	54	40	4
4HS20.12	12	20	25	54	40	4
4HS20.13	13	20	25	54	45	4
4HS20.14	14	20	25	54	45	4
4HS20.15	15	20	25	54	45	4
4HS20.16	16	20	25	54	45	4
4HS20.17	17	20	25	54	45	4
4HS20.18	18	20	25	54	45	4




4 HS 32

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
4HS32.6	6	32	36	63	36	3
4HS32.7	7	32	36	63	36	3
4HS32.8	8	32	36	63	36	3
4HS32.9	9	32	36	63	40	3
4HS32.10	10	32	36	63	40	3
4HS32.11	11	32	36	63	40	3
4HS32.12	12	32	36	63	45	3
4HS32.13	13	32	36	63	45	3
4HS32.14	14	32	36	63	45	3
4HS32.15	15	32	36	63	48	3

4 HS 32

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
4HS32.16	16	32	36	63	48	3
4HS32.17	17	32	36	63	48	3
4HS32.18	18	32	36	63	48	3
4HS32.19	19	32	36	63	50	3
4HS32.20	20	32	36	63	50	3
4HS32.21	21	32	36	63	50	3
4HS32.22	22	32	36	63	56	3
4HS32.23	23	32	36	63	56	3
4HS32.24	24	32	36	63	56	3
4HS32.25	25	32	36	63	56	3

Zylindrische Spannzangen für Hydrodehnspannfutter



Straight collets for Hydraulic chucks

6 HS 12

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
6HS12.3	3	12	20	47	16	2
6HS12.4	4	12	20	47	16	2
6HS12.5	5	12	20	47	16	2
6HS12.6	6	12	20	47	24	2

6 HS 12

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
6HS12.7	7	12	20	47	24	2
6HS12.8	8	12	20	47	24	2
6HS12.9	9	12	20	47	24	2
6HS12.10	10	12	20	47	24	2

6 HS 20

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
6HS20.3	3	20	30	52,5	15	2
6HS20.4	4	20	30	52,5	22	2
6HS20.5	5	20	30	52,5	22	2
6HS20.6	6	20	30	52,5	27	2
6HS20.7	7	20	30	52,5	27	2
6HS20.8	8	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.9	9	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.10	10	20	30	52,5	37,5	2

6 HS 20

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	H
6HS20.11	11	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.12	12	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.13	13	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.14	14	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.15	15	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.16	16	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.17	17	20	30	52,5	37,5	2
6HS20.18	18	20	30	52,5	37,5	2

6 HS 32

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L
6HS32.6	6	32	36	63
6HS32.8	8	32	36	63
6HS32.10	10	32	36	63
6HS32.12	12	32	36	63

6 HS 32

Artikel-Nr. article-no.	ØD	ØD1	ØD2	L
6HS32.14	14	32	36	63
6HS32.16	16	32	36	63
6HS32.20	20	32	36	63
6HS32.25	25	32	36	63

Zubehör *Accessories*



Technische Informationen

■ Montage der ER-Spannzangen und -muttern:

Spannzange zuerst an der markierten Stelle der Mutter schräg mit der Nut in den Exzentering der Mutter einhängen. In die entgegengesetzte Richtung kippen bis die Zange ganz einrastet. Eingerastete Zange zusammen mit der Mutter in den Halter einsetzen und wenn möglich mit einem Drehmoment-Schlüssel anziehen.

■ *Assembling of ER-collets and nuts:*

Look for the marking first. Hook the collet into the eccentric ring of the nut first at marked point.

After hook in tilt the collet into opposite direction until the collet locks in place. Put the locked collet together with the nut on the holder and screw it down. If possible use a torque spanner.

■ Demontage:

Die Zange in der abgeschraubten Mutter mit zusätzlichem Druck auf die Stirnseite in Richtung der Markierung der Mutter kippen, bis die Nut wieder ausrastet.

■ *Disassembling:*

Unscrew the nut from the holder. Push the collet into the opposite direction of the marked point until the collet locks out.


■ Achtung!

Bei falscher Montage ist kein exakter Rundlauf gegeben. Die Montage einer nicht eingerasteten Mutter kann diese beschädigen.

■ Empfohlene Anzugsdrehmomente:

Mutter / nut	Zange / collet	Ø [mm]	Drehmomente [Nm] tightening torque
UM/ER	ER11	1,0 - 7,0	18
	ER16	1	8
		1,5 - 3,5	20
		4 - 4,5	35
		5 - 10	55
	ER20	1	16
		1,5 - 6,5	40
		7 - 13	70
	ER25	1 - 3,5	24
		4 - 4,5	55
		5 - 17	90
	ER32	2 - 2,5	24
		3 - 4,5	70
		5 - 22	130
	ER40	3 - 26	200
ER..M	ER08	1 - 5	7 - 8
	ER11	1 - 2,9	8
		3 - 7	18
	ER16	1	8
		1,5 - 3,5	20
		4 - 10	28
	ER20	1	16
		1,5 - 13	35
	ER25	1 - 3,5	24
		4 - 17	40

Technical Information



■ Attention!

If the collet is incorrectly assembled it will effect a bad runout accuracy. Assembling of an unlocked nut on the holder could damage it.







■ Recommended tightening torque:

Passende
Drehmomentschlüssel s. S. 60

Torque wrenches page 60

ER Spannmuttern DIN 6499

ER Nuts ISO 15488



Artikel-Nr. article-no.	Max. Anzugsmoment max. torque [Nm]	D	L	G	Schlüssel spanners
ER08M	8	12	10,8	M10x0,75	E08M
ER11M	16	16	12	M13x0,75	E11M
ESX12M	16	17	14	M13x0,75	GS15
ER16M	24	22	18,4	M19x1	E16M
ER20M	28	28	19	M24x1	E20M
ER25M	32	35	20	M30x1	E25M

UM/ER11	24	19	11,3	M14x0,75	GS17
ESX12	24	19	14	M14x0,75	GS17
ER16M-HEX	28	25	18	M19x1	GS22
UM/ER16	56	28	17,5	M22x1,5	GS25
UM/ER20	80	34	19	M25x1,5	GS30

UX/ER16	56	32	17,5	M22x1,5	E16
UX/ER20	80	35	19	M25x1,5	E20
UM/ER25	104	42	20	M32x1,5	E25
UM/ER32	136	50	22,5	M40x1,5	E32
UM/ER40	176	63	25,5	M50x1,5	E40
UM/ER50	240	78	35,3	M64x2,0	E50

		SW wrench size			
ER11AEX	24	15	9,5	M18x1	-
ER16AEX	40	19	12,0	M24x1	GS19
ER20AEX	52	22	13,0	M28x1,5	-
ER25AEX	80	27	16,5	M32x1,5	SW27
ER32AEX	104	32	19,0	M40x1,5	SW32

Artikel-Nr. article-no.	D	L	G
ER11M-HS	16	11,5	M13x0,75

Standard: Alle Muttern sind vorgewuchtet


Standard: All nuts are balanced

Alle Muttern "MADE IN GERMANY"

All nuts "MADE IN GERMANY"

Abgedichtete Muttern,

Sealed Nuts




Artikel-Nr. article-no.	Max. Anzugsmoment max. torque [Nm]	Bild picture	D	L	G
ERC16	8 - 56	1	28	22,5	M22x1,5
ERC20	16 - 80	1	34	24,0	M25x1,5
ERC25	24 - 104	2	42	25,0	M32x1,5
ERC32	24 - 136	2	50	27,5	M40x1,5
ERC40	176	2	63	30,5	M50x1,5

ER Spannmuttern DIN 6499 / ISO 15488
für Dichtscheiben DS/ER

ER Nuts DIN 6499 / ISO 15488
for Sealing Disks DS/ER

ER Minimuttern für Dichtscheiben DS/ER


ER Mini-Nuts for Sealing Disks DS/ER



Artikel-Nr. article-no.	Max. Anzugsmoment max. torque [N/m]	D	L	G
ERC16M	8 - 24	22	22,0	M19x1,0
ERC20M	16 - 28	28	24,0	M24x1,0
ERC25M	24 - 32	35	25,0	M30x1,0

Dichtscheiben DS/ER

Sealing Disks DS/ER



Artikel-Nr. article-no.	D	L	Bereich von - bis range	stg. step
DS/ER16	13,0	4	1,0 - 10,0	0,5
DS/ER20	16,0	4	3,0 - 13,0	0,5
DS/ER25	21,0	4	3,0 - 16,0	0,5
DS/ER32	27,0	4	3,0 - 20,0	0,5
DS/ER40	33,5	4	3,0 - 26,0	0,5

DS/ER16 ab 1mm lieferbar

DS/ER16 available from 1mm

Dichtscheiben DS/ER - Sets



Sealing Disks DS/ER - Sets

Artikel-Nr. article-no.	Bereich range	stg. step
DS/ER16-Set 1	3,0 - 10,0	1,0
DS/ER16-Set 2	3,5 - 9,5	1,0
DS/ER20-Set 1	3,0 - 13,0	1,0
DS/ER20-Set 2	3,5 - 12,5	1,0
DS/ER25-Set 1	3,0 - 16,0	1,0
DS/ER25-Set 2	3,5 - 15,5	1,0
DS/ER32-Set 1	3,0 - 20,0	1,0
DS/ER32-Set 2	3,5 - 19,5	1,0
DS/ER40-Set 1	3,0 - 26,0	1,0
DS/ER40-Set 2	3,5 - 25,5	1,0


OZ Muttern nach DIN 6388 A-B



OZ Nuts DIN 6388

Artikel-Nr. article-no.	Typ type	Gewinde thread
OZ1809	Gr. 6	M14x1,0
OZ1820	Gr. 8	M20x1,5
OZ1821	Gr. 10	M22x1,5
OZ1822	Gr. 12	M27x1,5

Kugellagermuttern DIN6388



Ball Bearing Nuts DIN 6388

Artikel-Nr. article-no.	Typ type	Gewinde thread
OZ16	Gr. 16	M33x1,5
OZ25	Gr. 25	M48x2,0
OZ32	Gr. 32	M60x2,5
OZ40	Gr. 40	M68x2,5

Muttern für JACOBS-Rubber-Flex Spannzangen



Nuts for JACOBS-Rubber-Flex Collets

Artikel-Nr. article-no.	für Zangen - for collets
ROZ 3157	J115 / J116 / J117
ROZ 3158	J420 - J423
ROZ 3159	J440 - J444



Schlüssel spanners	Für Muttern for nuts
E08M	ER08M
E11M	ER11M
E16M	ER16M
E20M	ER20M
E25M	ER25M
GS17	UM/ER11
GS25	UM/ER16
GS30	UM/ER20



Schlüssel spanners	Für Muttern for nuts
E16	UX/ER16
E20	UX/ER20
E25	UM/ER25
E32	UM/ER32
E40	UM/ER40
E11A	ER11A
E16A	ER16A
E20A	ER20A
E25A	ER25A
E32A	ER32A

Dünne Gabelschlüssel

- Dicke 4mm
- Für schmale Schlüsselflächen

- Thickness 4mm
- For narrow key areas



Thin Spanners

Schlüssel spanners	Länge length	Breite width
SW27	200	58
SW30	200	62,5
SW32	200	64

Steckschlüssel

Vorteile:

- Leichtere Handhabung
- Geringere Abrutschgefahr/Verletzungsgefahr
- Bessere Erreichbarkeit der Werkzeuge
- Höheres Anzugsmoment

Advantages:

- Easy handling
- Reduced risk of slipping
- Better access to tools
- Higher torque

- Typ STH-DMS lässt sich zusätzlich mit Drehmomentschlüssel verwenden.
! Siehe nächste Seite


- Type STH-DMS can additionally be used with a torque spanner.
! See next page

Schlüssel spanners		
E08M-ST	E08M-STH	E08M-STH-DMS *
E11M-ST	E11M-STH	E11M-STH-DMS
E16M-ST	E16M-STH	E16M-STH-DMS
E20M-ST	E20M-STH	E20M-STH-DMS
E25M-ST	E25M-STH	E25M-STH-DMS

*in Kürze verfügbar

*available soon

Socket Spanners



Typ "ST"
Version "ST"



Typ "STH"
Version "STH"



Typ "STH-DMS"
Version "STH-DMS"

Besonders geeignet für Rückseitenwerkzeuge bei Langdrehmaschinen

Especially suitable for backworking tools on swiss-type machines

Anwendung:

Use:



Drehmomentschlüssel

Torque Wrenches






Bild 1




Bild 2




Bild 3



Artikel-Nr. article-no.	Mutter nut	Bild picture	Werkzeug Ø mm tool Ø mm	Drehmoment torque [Nm]	Werkzeug Ø mm tool Ø mm	Drehmoment torque [Nm]	Ges.länge total length
DMS-ER08M	ER08M	1	1,0 - 5,0	8			140
DMS-ER11MS	ER11M	1	1,0 - 2,9	9			150
DMS-ER11M	ER11M	1	3,0 - 7,0	18			150
DMS-ER16MS	ER16M	1	1,5 - 3,5	20			150
DMS-ER16M	ER16M	1	4,0 - 10,0	28			150
DMS-ER20M	ER20M	1	1,5 - 13,0	35			150
DMS-ER25M	ER25M	1	4,0 - 17,0	40			150
DMS-UM/ER11	UM/ER11	3	3,0 - 7,0	18			150
DMS-UM/ER16 *	UM/ER16	3	4,0 - 4,5	35	5,0 - 10,0	55	340
DMS-UX/ER16 *	UX/ER16	2	4,0 - 4,5	35	5,0 - 10,0	55	340
DMS-UM/ER20 *	UM/ER20	3	1,5 - 6,5	40	7,0 - 13,0	70	350
DMS-UX/ER20 *	UX/ER20	2	1,5 - 6,5	40	7,0 - 13,0	70	340
DMS-UM/ER25 *	UM/ER25	2	4,0 - 4,5	55	5,0 - 17,0	90	390
DMS-UM/ER32 *	UM/ER32	2	3,0 - 4,5	70	5,0 - 22,0	130	395
DMS-UM/ER40 *	UM/ER40	2	3,0 - 8,5	120	9,0 - 26,0	200	450

* Einstellbar auf 2 voreingestellte Werte

* Adjustable on 2 defined forces

Vorteile:

- vordefinierte Kraft beim Anziehen der Mutter (Wiederholbarkeit)
- Verringerung von Rundlauffehlern durch zu starkes Anziehen
- Verringerung von Schäden an der Mutter und dem Werkzeughalter
- verringerte Verletzungsgefahr

Advantages:

- predefined force for tightening the nut (repeatability)
- reduced risk of runout problems by using too much strength
- reduced risk of damaging nuts and tool holders
- reduced risk of injuries